

电视石材背景墙 览铭威工程 包头石材背景墙

产品名称	电视石材背景墙 览铭威工程 包头石材背景墙
公司名称	内蒙古览铭威建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区金河镇杭盖路桥东石材城B区21号
联系电话	13347158275

产品详情

天然石材背景墙，成就您完的的美的客厅装修体验

背景墙新颖的构思，得到了很多家庭的装饰选择。背景墙不仅有吸音、隔音、吸波等功能，还可以装饰墙面，完的美的将商业与艺术相结合。天然石材背景墙材料有哪些？相信还有很多人都还不太了解吧！

天然石材背景墙材料有哪些：

真石漆是由高分子聚合物、天然彩石砂及相关助剂制成的一种涂料，涂刷出来的墙面酷似大理石、花岗石。采用真石漆做背景墙，可以做出类似岩石、岩壁的感觉，电视石材背景墙，非常接近石头的肌理，仿的真度很高，给人以自然、粗犷、大气的感觉，个性十足。现在市场上的砂岩背景墙材料实际上并非天然砂岩制成的，而是石英砂和树脂的合成物。这种材料材质比真正的石材要轻，又具有砂岩粗犷、大气、厚重、复古的外观效果，有凹凸、立体的质感，更有多种图案可以选择，也可订制图案，制成整块的浮雕，具有浓厚的艺术气质和文化底蕴。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

大理石背景墙选材要点及装修规划

使用大理石做电视背景墙，细心的朋友应该提前规划好整体装修风格，主要通过背景墙的空间大小规划

、颜色风格规划和表面处理规划等这些方面来体现。

1、空间大小规划：在进行设计规划时，我们首先要考虑电视背景墙的空间大小，可根据电视的尺寸以及整体空间的大小来决定。而大理石的尺寸方面，通常使用80厘米规格石板拼装，这样比较容易运输以及安装，不过也有部分业主选用一整块大板的。

2、材质颜色选择：大理石种类繁多，包头石材背景墙，颜色与纹理千变万化。黑色、咖啡色等深色的大理石尊贵大气，白色、米色等浅色温润饱满。有简单利落的花纹走淡雅路线，也有鲜明突出的纹路带来强烈冲击。不过要注意的是无论如何选择，重要原则是整体搭配要适当。

3、表面处理设计规划：光面的特别是黑色的大理石一旦反光会破坏整体的视觉效果，并且让人觉得刺眼不舒服，所以现今的主流的产品是以不造成光污染的非光面设计为主。另外，设计电视墙的射灯时也同样要注意反光问题，少量的射灯通过反射即可使居室“金璧辉煌”。

4、布线提前规划：选用大理石背景墙环保耐用，但由于使用特殊粘胶铺贴固定，拆卸十分麻烦。因此在装修规划时，客厅石材背景墙，需要根据摆放的家用电器尽可能明确的规划好电路布局，以免入住后才发现电线仍然外露的尴尬。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

背景墙施工前的准备

背景墙安装背景前，需要制作木工基础的，需按以下几点制作。

1、欧松板14mm-16厚的。国产的价格在75-100之间，进口板在140-160左右。

2、国标角铁，40*40（如有大件石材悬空造型，视情况选用50*50角铁），高度较高的跃层背景等要使用槽钢固定。角铁选用镀锌的，防腐蚀防锈，耐用经久。

3、10*80膨胀螺丝，别墅石材背景墙，用于固定墙面和锁紧铁架基础。记得10mm的螺丝，配14的钻头。

4、角铁装饰自攻螺丝钉，螺丝需沉头，这样安装过程中不会有冲突。

5、气的枪用50mm钢排钉和32mm和排钉。安装过程中会遇到基层要加厚的情况，切忌用榔头、钉子直接砸。选用工具轻松，还不会造成松动。

6、发泡胶（墙体不是实墙时使用）

7、墙锢。背景墙平面部分，不打或未打基础部分全涂刷墙锢。涂刷2-3次，晾干后方可再次涂刷。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

电视石材背景墙-览铭威工程-包头石材背景墙由内蒙古览铭威建筑工程有限公司提供。内蒙古览铭威建筑工程有限公司（www.tz1288.com）位于内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区金河镇杭盖路桥东石材城B区21号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前览铭威在人造石中享有良好的声誉。览铭威取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。览铭威全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。