

# 广东七层共挤阻隔膜 广东七层共挤阻隔膜价格低 齐鲁乙烯

产品名称	广东七层共挤阻隔膜 广东七层共挤阻隔膜价格低 齐鲁乙烯
公司名称	山东齐鲁乙烯化工股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区大武路116号
联系电话	13355278988 13355278988

## 产品详情

山东齐鲁乙烯化工股份有限公司，是齐鲁石化30万吨乙烯配套企业，于一九八八年建成投产。在市场经济的大潮中，经过30多年的拼搏现已发展成为集科、工、贸为一体的大型企业。公司总占地面积300余亩，员工人数400余名，其中专业技术人员及检测人员占35%，主要产品有塑料类：PVB胶片（年产3000吨）、高阻隔食品包装膜/袋（年产5000吨）；化工类：氢氧化钙（年产140,000吨）、氧化钙（年产1,500,000吨）、液氨（年产10,000吨）等。

高温蒸煮是一种彻底的杀菌工艺，广泛用于肉类、豆制品的消毒处理，近年来此工艺也逐步用于熟板栗、谷浆饮料、婴儿果蔬泥等食品的杀菌处理。高温蒸煮杀菌温度范围一般在121-135 之间，目前也有满足145 超高温杀菌的软包装材料的研究。研究资料显示在145 条件下，只要保持3min左右的处理时间，能把耐热的有害病菌彻底杀灭，随之而产生的复合软包装材料也得到了广泛地应用。根据包装内容物的杀菌消毒条件，本文重点讨论耐121 高温的包装袋结构设计及加工工艺如何适应高温蒸煮的要求。

复合软包装材料的结构设计要满足高温杀菌的工艺要求，通常要考虑多方面的因素，除了包材在生产工序中保证自身的功能外，还要更多地考虑内容物的要求，同时兼顾杀菌处理的工艺条件、流通仓储条件和销售使用环节对包材性能的影响。

吉林易揭膜厂家、黑龙江高阻隔膜生产直销、西藏易揭膜生产直销、新疆共挤膜有规模

山东齐鲁乙烯化工股份有限公司，是齐鲁石化30万吨乙烯配套企业，于一九八八年建成投产。在市场经济的大潮中，经过30多年的拼搏现已发展成为集科、工、贸为一体的大型企业。公司总占地面积300余亩，员工人数400余名，其中专业技术人员及检测人员占35%，主要产品有塑料类：PVB胶片（年产3000吨）、高阻隔食品包装膜/袋（年产5000吨）；化工类：氢氧化钙（年产140,000吨）、氧化钙（年产1,500,000吨）、液氨（年产10,000吨）等。

被粘物表面的粗糙度

在胶粘剂和被粘物表面很好的润湿前提下，对被粘物表面进行适当粗糙化处理，可增加胶粘剂与被粘物表面的实际接触面积，加大被粘物比表面积，并可形成机械粘合效果。常用的方法是电晕处理，高压下的带电粒子对被粘物表面的冲击产生极细小的微孔，从而提高被粘物的表面积。需要注意的是：1) 若胶粘剂分子不能很好的在被粘物表面湿润，粗糙化反而会使实际接触面积减少；2) 电晕处理后的表面能会衰减，为减慢衰减，应把处理后的材料在温度较低且干燥清洁的条件下存放。

内蒙易揭膜实力强、黑龙江高阻隔膜哪家好、辽宁共挤膜生产批发、新疆拉伸膜有规模

山东齐鲁乙烯化工股份有限公司，是齐鲁石化30万吨乙烯配套企业，于一九八八年建成投产。在市场经济的大潮中，广东七层共挤阻隔膜公司，经过30多年的拼搏现已发展成为集科、工、贸为一体的大型企业。公司总占地面积300余亩，员工人数400余名，其中专业技术人员及检测人员占35%，主要产品有塑料类：PVB胶片（年产3000吨）、高阻隔食品包装膜/袋（年产5000吨）；化工类：氢氧化钙（年产140,000吨）、氧化钙（年产1,500,000吨）、液氨（年产10,000吨）等。

### 高温蒸煮袋对生产工艺的要求

为控制好高温蒸煮产品的质量，广东七层共挤阻隔膜，除了普通产品的生产要求之外，还要对个别地方提出特别要求，为清晰简化，广东七层共挤阻隔膜价格低，这里只简单列出各工序的几点注意事项。

### 印刷工序

实际生产中印刷工艺要注意的问题：

（1）高温蒸煮袋的印刷基材常用的是BOPET12um和BOPA15um两种，选用基材的级别要高，质量要有保证，包括电晕值达到52达因以上，并且电晕均匀；厚度均匀无荷叶边、无异物污染等。高温蒸煮的BOPA15um（包括复合用的）不同于普通袋，选用同步拉伸的，以此来保证各个方向同性，固定的纵向拉伸比和特殊的机械性能。

（2）根据油墨生产厂家的技术资料选用油墨，至少选用“R”级别油墨，高温蒸煮油墨不同厂家的不可混用，与油墨配套使用的混合溶剂比例必须合适，并且有效成分的纯度要达到99%以上。为达到卫生要求，广东七层共挤阻隔膜多少钱，注意溶剂和油墨中均不含酮类或其它高沸点溶剂。要根据承印材料的特性和复合膜结构选定适合的油墨，比如选用BOPA为承印层，个别颜色的油墨在蒸煮状态下颜料可能会在BOPA上渗透，同样对于只有承印层和热封层两层结构的蒸煮袋，油墨也有在RCPP上渗透的可能，从而带来对内容物污染的风险。

（3）需要大面积使用的专色和白色油墨要添加1%-3%的油墨固化剂，一定要根据油墨厂家提供的技术资料来确定添加量，不可过多或过少。墨盘中收回的剩余油墨，不论存放了多长时间，均不可再用于高温蒸煮产品的印刷。

（4）使印刷料溶剂残留量低化，油墨附着牢度良好，一定要选定标准的生产工艺参数，比如烘箱温度、风量和机器速度等，对于添加了油墨固化剂的大面积油墨，其烘箱温度要比其他油墨高10-15。

（5）印后的BOPA膜一定要用有AL箔的复合膜包裹严实，防止受潮收缩和性能改变。

（6）添加了油墨固化剂的印刷料要复卷一遍，存放时间不要超过三天，即三天内至少把印刷层复合完成。

吉林易揭膜生产厂家、黑龙江易揭膜哪家好、吉林拉伸膜联系方式、辽宁高阻隔膜实力强

广东七层共挤阻隔膜-广东七层共挤阻隔膜价格低-齐鲁乙烯由山东齐鲁乙烯化工股份有限公司提供。山

东齐鲁乙烯化工股份有限公司 ( [www.qilucoex.com](http://www.qilucoex.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！