

安防监控系统厂家 安徽弘瑜智能信息 长丰县安防监控

产品名称	安防监控系统厂家 安徽弘瑜智能信息 长丰县安防监控
公司名称	安徽弘瑜智能信息工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路赛博数码广场A座1606室
联系电话	18155171761

产品详情

安防监控供电模式：PoE网线供电模式之12/24V被动式PoE网线供电优点：成本低：一般使用网线的45+78-线序供电，搭配对应转压分离器可以让很多不支持网线供电的前端设备，只需要通过一根网线即可解决供电和数据传输问题。摄像机的电源摄像机的供电一般是DC12V，POE供电分两种，一种标准的，机房安防监控，一种非标的，选择交换机的时候千万注意。POE交换机使用与选择中的那些事。而球机的电压大部分都是AC24V；其实好多时候用DC24V也能使用。这要看球机里的电机了。摄像机的安装高度：这个要具体分析，室内和室外不一样，同是室外机使用用途不一样高度也不一样。室内通常宜2.5~3.0米之间，和具体的安装环境有关系。装高了，照不到完整的人脸，长丰县安防监控，太低又容易被破坏。如果停车场系统照车辆，那就1米左右比较合适；如果是在广场，目的是监控整个广场的情况，那安装的高度就宜高点。如果对效果不放心，可以把摄像机直接接到监视器，安防监控工程公司，多试几回就明白了。

安防监控安装高度建议大于3米，但不要太高。安装位置太低，不易人为损坏，安装位置太高，不易维护。改革开放以前，由于受经济发展的限制，中国的安防主要以人防为主，安全技术防范还只是一个概念，技术防范产品几乎还是空白。随着国民经济的发展和经济全球化进程的加快，中国安防产业迅速发展；随着科技不断进步，安防行业领域不断扩大。

安防监控供电模式：PoE网线供电模式 PoE网线供电是指在现有的以太网布线架构不作任何改动的情况下，通过一根网线既能给前端网络摄像机供电，又能传输数据的模式，俗称网线供电。现有市面上主流的PoE网线供电方式主要有以下两种。安防监控，光纤种类和芯数的选择方法：光纤的类型光纤根据使用场合的不同，分为室内光纤，室外光纤，安防监控系统厂家，分支光纤，配线光纤。按敷设方式分：自承重架空光纤、管道光纤、铠装地埋光纤和海底光纤。按光纤结构分：束管式光纤、层绞式光纤、骨架式光纤、紧抱式光纤、带式光纤，非金属光纤和可分支光纤。按用途分：长途通讯用光纤，短途室外光纤，混合光纤和建筑物内用光纤；光纤根据传输方式可分为单模和多模，监控一般使用单模光纤。安防监控，光纤种类和芯数的选择方法：单模光纤：只传输一种模式光信号的光纤，单模光纤传输百兆信号距离可达几十公里。

安防监控系统厂家-安徽弘瑜智能信息-长丰县安防监控由安徽弘瑜智能信息工程有限公司提供。安徽弘瑜智能信息工程有限公司（www.ahhongyuzn.com）位于安徽省合肥市蜀山区黄山路赛博数码广场A座1606室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽弘瑜在监控摄像机中享有良好的声誉。安徽弘瑜取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽弘瑜全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。