

# 混凝土固化剂地坪工程 黄陂固化地坪工程 世纪皇冠

产品名称	混凝土固化剂地坪工程 黄陂固化地坪工程 世纪皇冠
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商铺23号
联系电话	13971041951

## 产品详情

混凝土密封固化剂【只用材料】施工工艺；

- 1、将原有地面清理干净。
- 2、将地面，松散、脱层、起灰，掉沙地面打扫干净。
- 3、待地面干净后，在清洁好的地坪上，利用喷壶，均匀的将混凝土封闭固化剂A剂喷洒在地坪表面，黄陂固化地坪工程，并用尘推均匀的轻推一次。保证地坪表面湿润30分钟以上。
- 4、观察地坪表面，混凝土固化剂地坪工程，凸起的地方或干燥过快的地方，要重新喷洒A剂材料。
- 5、待材料完全被渗透，清除表面富余的材料。再用尘推把表面清洁一遍。
- 6、在清洁好的地坪上，喷洒第二遍B剂密封材料，地面干后，并用大水冲洗，加速材料的渗透及反应。
- 7、地面完全干后，需要72小时后，才可通行。

地下停车库作为当今停车的新趋势，它相较于以往的停车库而言具有很大的区别，显著的区别点在于地下停车库进行了车库地坪的安装，这不仅使得车库更坚固耐用，而且还更具美观性，更显化。但是在不同停车区域都有不同的要求，大家又可否了解呢？

一、如若停车的车区较为平整，是个无任何坡度的地面那么便直接采用平涂型环氧车库地坪即可，平涂对地面的要求较低，时常用于平整地面。而平整度及表面强度较差的地面就需要采用环氧地坪或环氧自流平地坪，纵观现今如今的地下停车库中，大多都采用绿色或灰色。

二、由于专项行车通道中车辆运行的频率较高，因此相对于普通的停车区域而言该部分的车库地坪设计和施工则需要着重加强，的施工团队对于这一部分都会采用砂浆质这类摩擦性更为强大一些的地坪，又或者环氧自流平地坪也能适用，只是在施工时需要加强厚度。且行车通道宽度则根据现场情况设置，通常双向行车道不宜过低，需要根据行车道路法的规定来进行。

三、车辆出入口处大多都是采用坡道止滑车库地坪，而为了增加防滑度很多有口碑的车库地坪承包商都会将之施工成波纹形不平的地面，以此来增强摩擦力。或者是用粒径较大的防滑，通常直径不宜过低，视坡道倾斜度而选择合适粒径的防滑，且要注意车库地坪漆施工温度，不易过高，不然颗粒感会被削弱。

四、在进行车库地坪施工时还需要注意墙裙处理，墙裙处应和墙面及地面不一样的颜色，可在行车时起到提醒的作用，但不宜过高。

武汉世纪皇冠体育设施有限公司是一家专门从事学校、医院、幼儿园、体育场馆、工业地坪等各类地坪设计、销售、工程施工服务为一体的专业场地设施营造企业;公司拥有专业的技术服务团队，其严谨的工作作风，的工作效率，为广大客户提供高品质、高性价比的产品与服务。

混凝土密封固化剂是一种无色、无味、无毒的水性液体密封固化剂，通过有效渗透（3-8mm），与混凝土发生化学反应，生成不膨胀不收缩性质稳定的化学产物水合硅酸钙，填补了混凝土中的毛细孔，使整个混凝土成为一个密实坚固、致密的整体来提升地面的整体性能。旧地坪翻新怎么解决地面起砂问题？错误处理方法：当地面起砂时，很多人会使用界面剂搅拌水泥进行涂刮，欲将起砂部位覆盖；事实上此举根本不会达到预期效果，一般情况干燥后表层又会龟裂，剥落，大面积起壳。这是由于根本没有从本质上解决地面起砂的问题，想通过覆盖达到修复的效果是错误的想法。正确处理方法：旧地坪翻新时，用打磨机打掉起砂层，水泥固化地坪工程，涂刷混凝土密封固化剂后施工环氧系列地坪。如果混凝土起砂不严重，又对地面使用和环境美化没有要求，可打磨后只施工混凝土密封固化剂以降低成本。若对地面的使用要求有较高耐磨、耐压、耐刮的要求，只能重新扫浆、浇筑混凝土3~5公分，再施工商业耐磨地坪。

混凝土固化剂地坪工程-黄陂固化地坪工程-世纪皇冠由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司（[www.sjxgty.com](http://www.sjxgty.com)）有实力，信誉好，在湖北武汉的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进世纪皇冠和您携手步入辉煌，共创美好未来！