

重庆pe排水管 pe同层排水管件 腾远建材

产品名称	重庆pe排水管 pe同层排水管件 腾远建材
公司名称	山东腾远建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15275396880

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远建材科技股份有限公司

施工质量问题，主要表现是焊口开裂泄漏。这类情况是因为施工过程中没有及时清洗PE给水管和管件的焊接部位，导致水、灰尘等与其接触引起热熔粘接不牢固，或者热熔时间和对接压力等参数把握不成熟。

虹吸排水管件是由高密度聚乙烯(HDPE)添加其它助剂而形成的外型呈波纹状的新型渗排水塑料管材。虹吸排水管件孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，保证了透水系统畅通，虹吸排水管件具有独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。

耐腐蚀性好，pe虹吸排水管材，使用寿命比较长，在沿海地区，地下水位高，土地湿度大，采用无缝钢管容易锈蚀，使用寿命短，而pe排水管耐化学介质的腐蚀，pe排水管件，不需要防腐处理，也不会促进藻类的生长，使用寿命也比较长。

韧性、挠性好，PE排水管材的韧性比较高，断裂伸长率比较大，pe同层排水管件，这样对于挤出不均沉降和错位适应能力比较强，抗震性好，这样的管道系统稳定可靠，而且，施工的时候，管材能够在弯曲半径内绕过障碍，降低施工难度。

流动能力强，由于管壁光滑，部结构，阻力就比较小，这样水的流速快，流量大，相比于其他的管道，流通能力很强，重庆pe排水管，而且，能够节省成本。

横支管安装

(1)先将安装横管尺寸测量记录好，按正确尺寸和安装的难易程度应预制好(若横管过长或吊装有困难时可分段预制和吊装)，然后将吊卡装在楼板上，并按横管的长度和规范要求的坡度调整好吊卡高度，再开始吊管。

(2)横管与立管的连接和横管与横管的连接，应采用45°三通、四通或90°斜三通、斜四通，尽量少采用90°正三通、正四通连接。横管吊卡的间距不得于2m，且必须将吊环装在承口部位，吊杆要垂直。

重庆pe排水管-pe同层排水管件-腾远建材(诚信商家)由山东腾远建材科技股份有限公司提供。山东腾远建材科技股份有限公司(www.typeguan.com)在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾远建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。