

天津pe排水管 腾远建材 pe排水管子

产品名称	天津pe排水管 腾远建材 pe排水管子
公司名称	山东腾远建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15275396880

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远建材科技股份有限公司

法兰连接主要用于聚乙烯管道与金属管道或阀门、流量计、压力表等附属设备的连接。法兰连接主要由聚乙烯法兰连接件、钢制或铝制背压活套法兰、钢制或铝制法兰片、垫片或密封圈、螺栓、螺母等组成。法兰连接是通过紧固螺栓、螺母，天津pe排水管，使法兰连接件与法兰片紧密接触，pe排水管材价格，达到连接目的。

钢塑过渡接头连接是采用通过冷压或其它方式预制的钢塑过渡接头来连接聚乙烯管道和金属管道。钢塑过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈，通常要求其有良好的密封性能和抗拉拔、耐压性能要大于系统中聚乙烯管道。

法兰(柔性B型)连接方式雷同单法兰A型连接，双法兰柔性抗震接头，pe排水管子，由法兰承口、法兰压盖、密封橡胶圈、固定螺栓四部分组成，胶圈在螺栓、法兰压盖的作用下，成压缩状态与管壁紧贴，其密封作用。同时由于胶圈具有弹性，插口可以在承口内一定范围内伸缩和偏斜，而保证不渗漏。

步骤如下：

在插口上划好插入深度标志线、插入端进入承口的长度应小于承口的深度，根据管道的涨缩补偿原则，在承口处要留出5-10mm的涨缩补偿余量；

PE排水管的6大优点：

连接可靠：聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接，pe排水管价格，接头的强度高于管道本体强度。

低温抗冲击性好：聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60-60 温度范围内安全使用。冬季施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。

抗应力开裂性好：具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂性能也非常突出。

天津pe排水管-腾远建材-pe排水管子由山东腾远建材科技股份有限公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材及PE管”就选山东腾远建材科技股份有限公司（www.typeguan.com），公司位于：山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内，多年来，腾远建材坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。腾远建材期待成为您的长期合作伙伴！