

## 蜂窝状活性炭(高强度液相型)

产品名称	蜂窝状活性炭(高强度液相型)
公司名称	景德镇市嘉园特种陶瓷制造厂
价格	1.00/克
规格参数	品牌:嘉园 材质:无烟煤
公司地址	中国 江西 景德镇市 江西省景德镇市广场北路昌虹商住楼22栋401号
联系电话	86-07988200818,2722680 13907988920

## 产品详情

品牌	嘉园	外观	50 × 50 × 10mm
材质	无烟煤	规格	触媒载体类活性炭
粒度	400 (目)	有效物质含量	65 ( % )
水份	5 ( % )		

蜂窝状活性炭 ( 高强度液相型hxt-ii ) :

经我厂研制开发, 生产制造, 现形成用途广泛, 品种多样, 规模系列化产品, 是治理工业废气, 净化空气的环保产品。经联机检索其主要性能参数已达同类国际水平.其技术水平,生产规模国内领先.

产品特点及用途:

拥有优良的吸附性能, 其结构为多孔蜂窝状, 具有孔隙结构发达, 比表面积大, 流体阻力小等优点, 该产品特别适用于大风量, 低浓度工厂有机废气净化治理, 如工厂的甲醛, 苯, 甲苯, 二甲苯等有毒有害废气治理; 而且适用室内空气净化, 餐饮油烟废气处理, 还有空调, 冰箱, 复印机等除异味, 并可做为水净化及催化剂载体。目前该产品已在我国各大城市工厂批量配套使用, 并部分出口至美国, 日本, 韩国等

产品技术参数:

一. 苯吸附: >25%(动态测试); >35%(静态测试)

二. 孔数: 150孔/平方英寸;

三. 壁厚: 0.5mm;

四. 规格: 50x50x10(mm)

五.体密度: 420kg/m<sup>3</sup>;

六.空塔风速阻力: 490pa(风速0.8m/s;床厚60cm);

七.脱附温度: <120度;

八.使用寿命: >4年(无污染;无封孔);

九.正抗压强度:>1.2pa;

十.其它规格(如孔数,壁厚,外型尺寸等) : 可按客户要求订做

价格:(不含运输费):30000元/m<sup>3</sup>;

产品的承诺与服务:

一.产品不达标,无条件退货.

二.让客户满意就是我们的追求目标