

蜂窝状活性炭（液相型各种规格）

产品名称	蜂窝状活性炭（液相型各种规格）
公司名称	景德镇市嘉园特种陶瓷制造厂
价格	15000.00/公斤
规格参数	品牌:嘉园 外观:长方体，正方体 材质:无烟煤、木炭
公司地址	中国 江西 景德镇市 江西省景德镇市广场北路昌虹商住楼22栋401号
联系电话	86-07988200818,2722680 13907988920

产品详情

品牌	嘉园	外观	长方体，正方体
材质	无烟煤、木炭	规格	触媒载体类活性炭
粒度	400（目）	有效物质含量	65（%）
水份	5（%）		

蜂窝状活性炭（高强度液相型hxt-ii）：

经我厂研制开发，生产制造，现形成用途广泛，品种多样，规模系列化产品，是治理工业废气，净化空气的环保产品。经联机检索其主要性能参数已达同类国际水平.其技术水平,生产规模国内领先.

产品特点及用途:

拥有优良的吸附性能，其结构为多孔蜂窝状，具有孔隙结构发达，比表面积大，流体阻力小等优点，该产品特别适用于大风量，低浓度工厂有机废气净化治理,如工厂的甲醛,苯,甲苯,二甲苯等有毒有害废气治理(此项目治理可选用气相型蜂窝状活性炭);而且适用室内空气净化，餐饮油烟废气处理,还有空调，冰箱，复印机等除异味,并可做为水净化及催化剂载体(此项目治理可选用液相型)。目前该产品已在我国各大城市工厂批量配套使用,并部分出口至美国,日本,韩国等

产品技术参数:

一.苯吸附:>25%(动态测试);>35%(静态测试)

二.孔数:(50-300)孔/平方英寸;

三.壁厚:(0.3-0.5)mm;

四.规格:100x100x100(mm);50x50x100(mm);或订制;

五.体密度:(380-450)kg/m³;

六.空塔风速阻力:490pa(风速0.8m/s;床厚60cm);

七.脱附温度:<120度;

八.使用寿命:>4年(无污染;无封孔);

九.正抗压强度:>1.2pa;

十.其它规格(如孔数,壁厚,外型尺寸等):可按客户要求订做

价格:(不含运输费):10000元—60000元/m³

(可根据产品外形,孔数,壁厚,尺寸,大小,订量而定)

产品应用于:

一.有机废气净化

二.冰箱除味净化

三.空调空气净化

四.抽水马桶除臭

五.复印机除臭

产品的承诺与服务:

一.产品不达标,无条件退货.

二.让客户满意就是我们的追求目标