

艾默生热熔断体184C 广州正耀 艾默生热熔断体

产品名称	艾默生热熔断体184C 广州正耀 艾默生热熔断体
公司名称	广州正耀电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市海珠区敦和路189号海珠科技园3号楼501
联系电话	13719058711

产品详情

艾默生温度保险丝

专业术语的界定

额定断开温度（ T_f ， TF ）：

在以检测电流量为负载的标准下，当做到该较大温度值时，热熔断器将更改情况而断掉电源电路。额定值操作温度是在温度升高速度每分大概0.5 时开展测量的。

保持温度（ T_h ，艾默生热熔断体184C， TH ）：

给热熔断器释放额定电压时，其导电性情况在168小时内始终不变的温度。注解：提议不必把热熔断器暴露在不断运作温度超出 T_f-25 或200 之上的自然环境中。

艾默生热熔断器

1.应安装在能磁感应到保险管热原的场地，可是在这类状况不被容许的情况下，能够设定热隔绝物，比如安装电加热器的情况下，不可以立即安装，不然热线电话非常容易加温到保险管上，保险管融断，电源电路断掉，艾默生热熔断体257C，导致无缘无故的困惑。

2要防止以便提升电总流量而选用并联电路或是应用不断电流电压的作法，不然会毁坏保险管的内部触点，危害其一切正常应用作用。3.提议安装2个之上具备不一样融断温度的温度保险丝，避免日常生活的各种各样紧急状况。由于温度保险丝融断后，必须

再次更换一根保险管，艾默生热熔断体216C，才可以使电源电路一切正常工作中

热熔断器部件

MICROTEMP热熔断器出示了各种各样安装和封装部件。GXAM04和GXAM06商品关键是为通风空调加热运用而设计方案的，在高温瓷器底座上安装了规范热熔断器。

普遍的GXAP部件将热熔断器环氧树脂封装在塑胶绝缘层机壳中。此类构件能够挑选规格型号的机壳原材料，江苏艾默生热熔断体，外观设计和接线端子，便捷于运用当场的更换，不容易影响其他电源电路一部分

艾默生热熔断体184C-广州正耀-艾默生热熔断体由广州正耀电气有限公司提供。广州正耀电气有限公司（www.gzzydzkj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。