

# 膨胀玻化微珠 信阳众圣建材 淮阳玻化微珠

产品名称	膨胀玻化微珠 信阳众圣建材 淮阳玻化微珠
公司名称	信阳市众圣保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市上天梯红光工业园
联系电话	15939768849

## 产品详情

玻化微珠产品介绍:玻化微珠是由精选特殊粒径的矿砂，在电炉加热方式下膨化，玻化微珠价格，通过对温度和原料滞空时间的控制，使产品表面熔融，膨胀玻化微珠，气孔封闭，呈不规则球状颗粒，内部多孔空腔结构，表面玻化封闭，光泽平滑，玻化微珠保温板，理化性能十分稳定；是一种环保型新型无机轻质绝热材料，

除具有质轻、保温、绝热、防火的优异性能外，还具有不燃烧，强度高，吸水率低，易和性好、

玻化微珠物理性能：粒度（mm）：0.5-1.5 容重(kg/m<sup>3</sup>)：50-200 导热系数(w/m.k)：0.0284-0.054  
吸水率（真空抽滤法测定的%）：20%-50%z 筒压强度（1Mpa压力的体积损失率%）：38%-46% 成球率：80-95%

玻化微珠厂家 玻化微珠价格 玻化微珠公司 玻化微珠工厂直销

### 玻化微珠施工工艺

玻化微珠分隔缝按照规划要求及建筑物里面效果图，弹线后用壁纸刀及专用工具沿线开出设定的凹槽。

玻化微珠凹槽运用聚或圆棒加防水胶嵌缝剂嵌成相应凹缝。

玻化微珠要求阴阳角方正，凹槽平整，缝与平面抹灰一同进行，网格布搭接在缝中部。

玻化微珠瓷砖面作法：把网格布改成热镀锌丝网加锚固钉，其它相同。

玻化微珠厂家直销中空玻化微珠膨胀玻化微珠玻化微珠厂玻化微珠厂家玻化微珠价格玻化微珠颗粒玻化微珠

玻化微珠保温砂浆是以玻化微珠轻骨料为主要原料，淮阳玻化微珠，加入无机胶凝材料和多种外加剂后，通过预混合干拌制成的无机保温砂浆。

#### 玻化微珠适用范围

用于各种砖混结构、框架、剪力墙结构的外墙结构的外墙保温和外墙内保温及外墙复合保温。

屋顶、内墙、地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道。

#### 玻化微珠产品性能（列表）

干表观密度（kg/m<sup>3</sup>） 300 导热系数（W/m<sup>2</sup>K） 0.065

湿表观密度（kg/m<sup>3</sup>） 680 线性收缩率（%） 0.3

抗压强度（MPa） 0.30 抗拉强度（MPa） 0.15

粘结强度（MPa） 0.1 软化系数 0.60

凝结时间初凝 1.0

终凝 2.0

蓄热系数（w/m<sup>2</sup>.k） 0.9

#### 玻化微珠施工工艺

玻化微珠将需要保温的墙体清扫干净。

玻化微珠将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。

玻化微珠根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点，每平方米不得少于一个。

玻化微珠涂抹保温层分2 - 3遍完成。\*\*\*遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固，并尽力做厚。待自然养护干燥3 - 4个小时后涂抹2 - 3遍，并找平压光。

膨胀玻化微珠-信阳众圣建材-淮阳玻化微珠由信阳市众圣保温建材有限公司提供。信阳市众圣保温建材有限公司（[www.xyzsbwjc.com](http://www.xyzsbwjc.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！