

二次结构造柱机效率推荐货源

产品名称	二次结构造柱机效率推荐货源
公司名称	任县新普机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县邢湾镇工业区
联系电话	15933714163

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县新普机械制造厂

二次构造柱上料机使用注意事项：

- 1、如绞笼经常卡死一般为槽带松弛，要调整至涨紧程度。
- 2、电源必须要有可靠接地并有漏电保护装置，打灰时注意电箱不要淋上水或湿手操作。
- 3、绞笼经常卡死时，启动下反转，在正传运行即可。
- 4、注意两个万向轴承不要淋上灰，每周都轴承加注黄油。
- 5、打灰高度可用随机配带街头调整，调整时应在喇叭口连接处安装。邢台新普机械厂专业开发、生产销售液压注浆泵、水泥砂浆输送泵、细石砂浆输送泵、混凝土砂浆泵、二次构造柱泵、砂浆喷涂机等系列产品的生产重合同、守信用公司。邢台新普机械厂技术力量雄厚，加工设备齐全，检测手段完备，产品均通过微机优化设计质量可达到国内先进水平，产品试验站通过检测中心达标验收。主要产品有：砂浆泵，灰浆泵，砂浆喷涂机，注浆泵，细石泵，产品从原材料进库到成品出仓所有工序均经过严格检测，确认保证产品的合格，的“产品一条龙”生产方式，为产品质量的稳定提高，为您的工程奠定了良好基础。二次构造柱上料机是一种很好用的输送泵，可以的应用非常广泛，主要用于单组的分浆液以及多组分浆液，还可以用于化学物质以及混泥土等，可以说各个领域都是可以用的。新普靠雄厚的实力、可靠的产品质量、完善的服务保障体系产品行销全国并有部分产品出口海外，赢得了用户的一致好评。

二次构造细石砂浆泵

二次构造细石砂浆泵操作中应注意的问题：

- 1、启动主电机，应待主电机正常运转完成后方可泵送，以免带负荷启动。
- 2、泵送过程中，料位应保持在S管轴线以上，以免吸空和无料泵送。
- 3、泵送过程中，若较长时间暂停，必须每10-15分钟开泵一次，反泵2-3个行程，再正泵2-3个行程，尽可能不要停机时间太长，以免堵塞。
- 4、泵送过程中，若泵送压力突然升高，直至20Mpa则应立即转动反泵开关，让泵自动反泵2-3个行程，然后松开转入正泵，若该操作程序反复几次泵送压力还是过高20Mpa，则可能是堵管须暂停泵送，处理堵管。
- 5、停机后，清洗泵机，注意，二次结构柱机效率，无论在何种情况下都应将混凝土缸料斗，S管输送管清洗干净。
- 6、注意液压油温，正常情况下油温在55 ° C以下，超过60 ° C时应停机找出原因。

新工艺内孔螺旋片采用上等锰钢制造：从而避免由于磨损的难题。二次结构输送泵是吸收国内外先进技术基础上研制成的一种新型多功能施工机械，该产品具有广泛用途，可用于建筑砂浆输送，岩土工程注浆大面积喷涂高、操作方便，安全可靠，易于维修保养，结构紧凑，移动灵活，本产品采用螺旋式转动，自动控压设制，流量大，使用寿命长，能满足细石混凝土或商品细石混凝土的输送，并不宜堵管；泵机体积小，施工方便，操作简单，可楼面直接浇注，大大降低了劳动强度。

减少输送阻力为了减少输送阻力，在布置管道时应按短距离、少弯头和弯头来进行布管，这样在输送过程中就在极大程度上减小了混凝土在输送过程中由于距离长度造成的阻力，极大地减小了堵管的可能性。弯管的处理一般情况下，在泵出口的锥管处是不允许直接接弯管的，通常至少应接入5毫米以上直管后再接弯管，这样能避免在锥管处突然运输转弯造成堵管。

CURRENTBUYSELLTITLE

由任县新普机械制造厂提供。行路致远，砥砺前行。任县新普机械制造厂（www.xinpujixiechang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.runminjx.com）还是从事小型二次构造柱细石泵，新型二次构造柱输送泵，卧式二次构造柱浇筑泵的厂家，欢迎来电咨询。6、注意液压油温，正常情况下油温在55 ° C以下，超过60 ° C时应停机找出原因。