

高频加热器厂家性价比高「在线咨询」

产品名称	高频加热器厂家性价比高「在线咨询」
公司名称	北京汇诚中大热辊技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区阜成路115号C座417室
联系电话	13501028309

产品详情

加热器工作原理

流体防爆电加热器是一种消耗电能转换为热能，来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口，沿着电加热容器内部特定换热流道，运用流体热力学原理设计的路径，带走电热元件工作中所产生的高温热能量，使被加热介质温度升高，高频加热器厂家，电加热器出口得到工艺要求的高温介质。电加热器内部控制系统依据输出口的温度传感器信号自动调节电加热器输出功率，使输出口的介质温度均匀；当发热元件超温时，发热元件的独立的过热保护装置立即切断加热电源，避免加热物料超温引起结焦、变质、碳化，严重时导致发热元件烧坏，有效延长电加热器使用寿命。

想要了解更多，请拨打图中电话与我们联系吧！

加热器

二十年代以后在新的应用发展方面没有上一时期多，但是在这阶段内所有各种电热电器都曾重新设计而不断改良，成为电热电器的提高阶段。在家用电热电器方面，各种器具都设计得更为美观、耐用和坚固，而且大部分都有自动温度和时控制。

功率：W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr 英热单位/小时=1.36（马力）=864Kcal/hr 重量：kg
：1Kg=2.204621b（磅） 流速：m/min 流量：m³/min、kg/h 比热：Kcal/(kg)：
1Kcal/(Kg)=1BTU/hr. °F=4186.8J/(Kg) 功率密度：W/cm²：1W/cm²=6.4516
W/in² 压力：Mpa 导热系数：W/(m)：1W/(m)=0.01J/(cm s)=0.578Btu/(ft.h.F) 温度：：
1F=9/5 +32 1R=9/5 +491.67 1K=1 +273.15

想要了解更多，请拨打图中电话与我们联系！

加热器

该装置采用加热油作为加热介质，可在较低运行压力下获得较高温度。热效高，易于自动控温。对沥青加热沥青加热器均匀，速度快，可进行一、二加热。采用独特的涡流热膜管作为换热元件，热介质导热油走管程，沥青在壳程管间流动。热效率是普通换热器的3-5倍。在热介质导热油入口设温控阀，通过温度传感器对沥青出口温度进项检测来控制加热介质导热油的加入量，从而确保沥青温度恒定。其强化传热机理是：流体在内外表面流动式设计城紊流流动，产生强烈的震荡和冲刷作用，流动的方向不断改变，边界层变薄以致破坏，热量传递加快。避免了沥青局部高温过热。

想要了解更多，请拨打图中电话与我们联系！

高频加热器厂家性价比高「在线咨询」由北京汇诚中大热辊技术开发有限公司提供。北京汇诚中大热辊技术开发有限公司（www.hczdrg.cn）是北京 海淀区 ,玻璃工业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在汇诚中大领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汇诚中大更加美好的未来。