

# 蜗轮蜗杆减速机 日照减速机 坤和锅炉有限公司

产品名称	蜗轮蜗杆减速机 日照减速机 坤和锅炉有限公司
公司名称	泰安坤和锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	13954892356 13954892356

## 产品详情

减速机的传动联接件在必要时应加装防护装置，例如联接件上有突出物或使用齿轮、链轮传动等，如果输出轴承受的径向荷载较大，也应当选用加强型。减速机的安装位置要保证工作人员的操作，包括可以方便的接近游标、通气塞和排油塞等位置。

减速机的安装完成后，减速机价格，检查人员应按照顺序检查安装位置的准确性，确定各个紧固件的可靠性等。减速机在运行前，还要做好运行准备，将油池的通气孔螺塞取下换成通气塞，打开油位塞螺钉检查油线高度，添加润滑油超过油位塞螺至孔溢出，蜗轮蜗杆减速机，而后拧上油位塞并确定无误后，可以开始试运行。

减速机的试运行时间不能少于两个小时，运转正常的标准是，运行平稳、无振动、无噪音、无渗漏、无冲击，如果出现异常情况应及时排除。

JZQ减速机主要用于矿山机械、冶金、水泥、建筑、化工、纺织、轻工业等行业作为起重、传输、机械自动运输等的减速装置，蜗杆减速机，它的作用是把机械传动中的动力部分与执行部分连接起来，通过它来实现减速的目的。其用途非常广泛，零部件经久耐用、维护简单、工作安全可靠，并具有很大的通用性和互换性。

泰安坤和锅炉设备有限公司专业生产锅炉辅机设备，欢迎各位领导来公司莅临指导工作。

硬齿面减速机中的齿轮、蜗轮和轴承的润滑是非常重要的问题。

减速机中的齿轮或蜗杆传动，大都用油润滑。当选择润滑油的粘度、牌号和润滑方法时，主要根据齿轮或蜗杆传动的工作条件，但必须对轴承的润滑作相应的考虑。对于两级、三级传动的减速机，其润滑油的粘度可按高速级及低速级所需粘度的平均值来选取。

对于下蜗杆的蜗轮减速机，在确定油面位置时，应注意油面不要高于支持蜗杆的滚动轴承的滚动体的中心。

当传动零件的圆周速度超过上述限制时，对于蜗杆传动，可改为上蜗杆传动，或下蜗杆上装有溅油轮。对于齿轮传动可采用喷油润滑。喷油润滑也常用于速度不高、但工作繁重的重型减速机，或需要借润滑油进行冷却的重要减速机。

减速机的轴承常用减速机内用于润滑齿轮（或蜗轮）的油来润滑。为此必须保证油池中的油能飞溅到箱盖内壁上，并沿壁面流入箱体分箱面凸缘上的油沟内，然后沿油沟流入轴承。对于不用箱内的油来润滑的轴承，例如用润滑脂或其他润滑油来润滑的轴承，除装有关的润滑装置以外，还必须保证良好的密封。

为保证减速机各接缝面不渗漏润滑油，必须保证各接缝面的密封性。例如，应在装配减速机时，在分箱面上涂以密封胶，日照减速机，或沿箱体的分箱面凸缘制出回油沟；在轴承端盖，检查孔盖板以及油标、油塞等与箱体、箱盖的接缝面间均需加装纸封油垫（或皮封油圈）；主、从动外伸轴段与轴承端盖间的动联接处，必须有可靠的密封等。

蜗轮蜗杆减速机-日照减速机-坤和锅炉有限公司由泰安坤和锅炉设备有限公司提供。泰安坤和锅炉设备有限公司（[www.taluzhong.com](http://www.taluzhong.com)）为客户提供“出渣机,除尘脱硫脱硝设备,减速机,除尘器”等业务，公司拥有“出渣机,除尘脱硫脱硝设备,减速机,除尘器”等品牌，专注于锅炉软化水处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。