

油烟机清洁 厚街油烟机清洁专业服务 光头强清洁服务

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 油烟机清洁 厚街油烟机清洁专业服务 光头强清洁服务 |
| 公司名称 | 东莞市光头强清洁服务有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市高埗镇高埗东联新村五街10号101室 |
| 联系电话 | 13543718025 |

产品详情

油烟管道清洗油烟机维修方法：

1、按琴键开关，电机时转时不转

此故障多由下列几种原因造成：一是琴键开关动触片变形，导致动静触点若即若离。用清洁剂洗净动触片，再用尖嘴钳夹住动触片根部进行矫正，恢复弹性使动静触点正常接触。二是通过电机接线器螺钉松动导线接触不良，找出松动螺钉重新拧紧。三是电机接线头松动，找出松动接线头，重新接牢，必要时用锡焊牢，用绝缘胶布包扎好。

2、电机起动困难或不起动

此故障多是电机起动电容量漏电或失效所致。

3、电机能转动，噪声大，外壳很烫

此故障多是电机转子含油轴承严重缺油或磨损所致，首先拆下扇叶，用手捏住转子轴端轻轻摇动，此时有两种现象：一是没有松动，手感很紧，此现象是严重缺油；二是有松动现象，手感间隙很大，此现象是轴承严重磨损，需更换新轴承。

油烟管道清洗

大型油烟机清洗使用方法：准备高压清洗机一台，樟木头油烟机清洁专业服务，铲刀数把，干毛巾若干，雨衣，手套，桶，水管，垃圾袋等主要物品，厨房设备断电，做好防护措施即可开工。拆卸清洗件：首先切断抽油烟机电源后把油烟机从吊装位置卸下，然后对油烟机其进行解体，依次取出：照明灯泡、集油盒、底面板、密封圈、叶轮，后提出机体内芯并一一摆放好。其次，用桶接好水，加入大量的化油药剂，搅拌数分钟。然后，把隔油扇取出。在地上摆放好之后，把高压清洗机通电，启动机器握紧枪头，对

地上的隔油扇进洗冲洗一遍。等上15分钟，再用另一个桶接好清水，沙田油烟机清洁专业服务，这时不加，启动机器握紧枪头，对隔油扇进行清洗，如此循环2次即可，看到隔油扇干净。

油烟净化器采用简易罩收集油烟，油烟机清洁，通过排气扇把油烟排到室外。仅收集油烟，不做净化处理，厚街油烟机清洁专业服务，油烟去除率为0%。使用的一周的油烟去除率95%符合要求，连续使用约3个月后去除率呈直线下降直到为零。如果需要保证油烟净化效果，以及油烟去除率达标，必须每两周清洗一次。

机械清洗：将取出的电场本体放在超声波清洗槽内浸泡，槽内的清洗液以浸没电场为准，浸泡时间约30分钟；启动超声波清洗器，清洗时间为30分钟，如发现30分钟未能清洗干净可适当延长清洗时间。将清洗干净的电场本体用清水进行漂洗，然后放置在通风处或阳光下自然风干，必要时用电吹风将电场吹干。

油烟机清洁-厚街油烟机清洁专业服务-光头强清洁服务由东莞市光头强清洁服务有限公司提供。东莞市光头强清洁服务有限公司（www.dgyjqj.com）为客户提供“清洁服务；园林绿化；清洁用品；清洁设备”等业务，公司拥有“清洁服务；园林绿化；清洁用品；清洁设备”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：谭先生。