

沈阳机床GDC2030数控钻

产品名称	沈阳机床GDC2030数控钻
公司名称	沈阳中昆捷机床销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:沈阳机床 型号:GDC2030d
公司地址	沈阳市大东区珠林路88-5号613-1室
联系电话	13940111687

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	沈阳机床
型号	GDC2030d	主电机功率	15/20.5X2 (kw)
运动方式	点位控制	加工尺寸范围	工作台2000X3000 (mm)
工作形式	钻	控制方式	开环控制
控制系统	西门子	布局形式	立式
动力类型	液压	用途	金属成型
适用范围	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	是

项目	单位	gdc1625d	gdc2030d	gdc2530d
工作台				
工作台尺寸	mm	1600 × 2500	2000 × 3000	2500 × 3000
两立柱间距离	mm	2160	2570	3210
允许最大荷重	kg	4000	6000	10000
t型槽尺寸	mm × 个	22 × 8	22 × 11	28 × 11
加工范围				
工作台最大行程				
不带刀库	mm	2500	3000	3000
带刀库	mm	2250	2750	2750
滑鞍最大行程-y轴	mm	1600	2000	2500
主轴箱最大行程-z轴	mm	500	500	500
主轴端面至工作台面距离				
最大	mm	650	650	650
最小	mm	150	150	150

主轴				
锥孔(7:24)		bt50	bt50	bt50
转数范围	r/min	40-4500	40-4500	40-4500
最大输出扭矩	n.m	385/526(可选565/770)	385/526(可选565/770)	384/526(可选565/770)
承受最大轴向抗力	n	15000	15000	15000
主轴电机功率	kw	15/20.5 × 2 (可选22/30 × 2)	15/20.5 × 2 (可选22/30 × 2)	15/20.5 × 2 (可选22/30 × 2)
最大钻孔直径	mm	50	50	50
最大铣刀盘直径	mm	125	125	125
最大攻丝直径				
铸铁	mm	m30	m30	m30
碳钢	mm	m24	m24	m24
进给				
切削进给速度范围	mm/min	1-5000n	1-5000	1-5000
快速移动				
x轴	m/min	10	10	10
y轴	m/min	10	10	8
z轴	m/min	10	10	10
定位精度				
jb/t8771.4-1998				
x轴	mm	0.03	0.03	0.03
y轴	mm	0.025	0.025	0.03
z轴	mm	0.012	0.012	0.012
执行jis标准(jisb6330)				
x轴	mm	± 0.005/300	± 0.005/300	± 0.005/300
y轴	mm	± 0.005/300	± 0.005/300	± 0.005/300
z轴	mm	± 0.005/300	± 0.005/300	± 0.005/300
重复定位精度				
jb/t8771.4-1998				
x轴	mm	0.018	0.018	0.018
y轴	mm	0.013	0.013	0.018
z轴	mm	0.008	0.008	0.008
执行jis标准(jisb6330)				
x轴	mm	± 0.003	± 0.003	± 0.003
y轴	mm	± 0.003	± 0.003	± 0.003
z轴	mm	± 0.003	± 0.003	± 0.003
机床重量	kg	33000	37000	45500
数控系统		西门子840d	西门子840d	西门子840d
电气总容量	kva	90	90	90