## 热管理接头公司镇江热管理接头远通,压力疗法接头

| 产品名称 | 热管理接头公司 镇江热管理接头<br>远通,压力疗法接头     |
|------|----------------------------------|
| 公司名称 | 广东远通工业科技有限公司                     |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋<br>2单元307 |
| 联系电话 | 13316615888 13316615888          |

## 产品详情

使用前,请选定适合流体的种类、温度的本体材质与密封材质的快速接头,根据流体,适合的 本体材质、密封材质是不同的,例如快速接头通的介质是水,则选黄铜的或者不锈钢制的,结合使用环 境的湿度条件、尘埃的状况,以及容易腐蚀等使用环境,来考虑选定快速接头的种类、本体材质、密封 材质。

请选定适合流体压力的耐压性能的快速接头,流体的压力也是选定快速接头的关键,油压用的快速接头是5.0Mpa(51kgf/cm2)-68.6Mpa(700kgf/cm2)之间形成系列化,相应于耐压特性,快速接头的构造也是不同的,请确定快速接头的型号和材质,并用于相应配管特性的装配形状及尺寸。

广东远通工业科技有限公司为美国CPC公司在我国的授权经销商,负责美国CPC产品在华南地区的销售及售前售后支持,欢迎大家来电洽谈业务,我们竭诚为您服务!

根据流体,适合的本体材质、密封材质是不同的,例如快速接头是空气的,推荐钢铁制的,是水的则选黄铜的或者不锈钢制,流体的压力也是选定快速接头的关键,油压用的快速接头是5.0Mpa(51kgf/cm2)-68.6Mpa(700kgf/cm2)之间形成系列化,相应于耐压特性,快速接头的构造也是不同的。

对于阀门的构造,有两路开关型、单程开关型及两路开放型,镇江热管理接头,由于在分离时除两路开关型以外,有流体从配管内流出,所以请注意,快速接头结合使用环境的湿度条件、尘埃的状况,以及容易腐蚀等使用环境,来考虑选定快速接头的种类、本体材质、密封材质。

广东远通工业科技有限公司秉承"以满足客户需求为己任,热管理接头供货商,提供高品质的

产品"的企业理念,为客户提供专业真诚的服务,以"诚实守信,互利共赢"为经营理念,以"客户满意"为服务宗旨,欢迎广大新老客户来电咨询。

卡箍式柔性伸缩接头是一种用于管道连接,性能可靠,安装简便的产品,在低压时靠密封圈的弹性变形,达到密封目的,下面广东远通工业科技有限公司来给大家介绍一下卡箍式柔性伸缩接头。

在压力增大时,卡箍式柔性伸缩接头通过介质作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端 间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移,钢制柔性接头又称卡箍,是一种管道连接,热管理接 头采购,性能可靠,安装简便的产品。

广东远通工业科技有限公司秉承"以满足客户需求为己任,提供高品质的产品"的企业理念, 为客户提供专业真诚的服务,以"诚实守信,热管理接头公司,互利共赢"为经营理念,以"客户满意"为服务宗旨,欢迎广大新老客户来电咨询。

热管理接头公司-镇江热管理接头-远通,压力疗法接头(查看)由广东远通工业科技有限公司提供。广东远通工业科技有限公司(www.ytfit.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!