

万向摇臂钻床 摇臂钻床 中捷

产品名称	万向摇臂钻床 摇臂钻床 中捷
公司名称	沈阳中昆捷机床销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:中捷 型号:Z3725x8
公司地址	沈阳市大东区珠林路88-5号613-1室
联系电话	13940111687

产品详情

类型	摇臂钻床	品牌	中捷
型号	Z3725x8	主电机功率	101 (kw)
外形尺寸	1417x720x1885 (mm)	轴数量	单轴
钻孔直径范围	25 (mm)	主轴转速范围	75-1220 (rpm)
主轴孔锥度	3	控制形式	人工
适用行业	通用	布局形式	立式
适用范围	通用	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

z3732 × 8型万向摇臂钻床，结构精巧，机动性强，是因地制宜，用途广泛的万能型钻床。本机床为适应不同工作物的多变性，可在任何角度位置对工件进行钻孔、扩孔、绞孔、镗控和攻螺纹等。特别适应大型机器及船舶的制造和装配，以及修配车间对特殊钻孔的加工。

本机床主轴箱除可沿摇臂导轨做水平移动外，还可以在它的拖板上做360°的回转，摇臂又能可以绕立柱轴线做360°回转，因此工件在一次装夹下，可在不同位置上加工各种角度位置的孔。主轴进给即可手动亦可机动，且可随意变换。摇臂升降为电器按钮操作，轻便安全。电器装置完善，设有灵敏的总停按钮，可以加工中保障安全

项目	单位	规格
型号	—	z3725 × 8
最大钻孔直径	mm	25
主轴锥孔	莫氏	no.3
主轴行程	mm	130
主轴中心至立柱母线距离 (最大)	mm	800
主轴中心至立柱母线距离 (最小)	mm	325

主轴端面至底座工作面距离 (最大)	mm	800
主轴端面至底座工作面距离 (最小)	mm	40
主轴箱回转角度	°	360
摇臂绕本身中心回转角度	°	360
摇臂绕立柱回转角度	°	360
主轴允许最大扭矩	n.m	100
主轴垂直钻孔允许最大进给 抗力	n	5000
主轴转速级数	—	6级
主轴转速范围	r/min	63 ~ 1120
主轴进给量级数	—	6级
主轴进给范围	mm/r	0.07-0.42
机床外型尺寸(长×宽×高)	mm	1658 × 720 × 1985
主电机功率	kw	1.1
机床重量	kg	1000

。