

贵阳碳化硅换热器 碳化硅换热器工艺 山东玻美玻璃

产品名称	贵阳碳化硅换热器 碳化硅换热器工艺 山东玻美玻璃
公司名称	潍坊玻美玻璃仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海开发区科技项目园
联系电话	18353628752

产品详情

换热器的优缺点：

优点：(1)管束可以抽出，以方便清洗管、壳程；(2)介质间温差不受限制；(3)可在高温、高压下工作，一般温度小于等于450度，压力小于等于6.4兆帕；(4)可用于结垢比较严重的场合；(5)可用于管程易腐蚀场合。

缺点：(1)小浮头易发生内漏；(2)金属材料耗量大，成本高20%；(3)结构复杂

换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高xiao换热器。各种板片之间形成薄矩形通道，通过半片进行热量交换。它与常规的管壳式换热器相比，在相同的流动阻力和泵功率消耗情况下，其传热系数要高出很多，贵阳碳化硅换热器，在适用的范围内有取代管壳式换热器的趋势。

换热器相对于普通的列管式换热器具有的优势，适用温度范围广、适应热冲击、热应力自身消除、紧凑度高，由于自身的特殊构造，碳化硅换热器图片，使得流场充分发展，不存在流动死区，尤其特别的，碳化硅换热器工艺，通过设置多股管程（壳程单股），能够在同一台设备内满足多股流体的同时换热。

换热器用途换热器主要适用家庭冬季洗澡、洗衣服，使家庭供暖与洗浴更加完善；厨房洗碗、洗菜，不用电、不用燃气的热水器，节能又环保；同时也可供单位、宾馆、学校等公共场所使用。换热器结构换热器筒体外两端有暖气进、出水 and 自来水进、出水安装口，筒体内装自来水，暖气热水通过筒体内的盘管把筒体的自来水加热；内部两端有两个分水装置，它能使自来水缓慢地注入换热器筒体，冷热水均匀分开，同时又把热水推出筒体，使之达到使用效果。

换热器的主要优点：

- 1、代价低质量可保证：本设置装备部署主体不消管材，只用板材，碳化硅换热器用途，接纳卷料整板卷制，质料使用率高，且制造较轻便，本钱低，质量好。
- 2、接纳低温热能：接纳本设置装备部署，在两流体温差较小的环境下，仍可举行热互换，可使用该换热器接纳低温热能，举行废热接纳使用。
- 3、热丧失少：本设置装备部署布局紧凑，体积小，外貌积小，而且由于靠近常温的流体从外边沿通道流过，以是可不必保温。
- 4、布局可靠：两通道为焊接密封，包管热互换介质不混淆，统一介质通道间密封用垫片由法兰盖压紧不短路。

贵阳碳化硅换热器-碳化硅换热器工艺-山东玻美玻璃(推荐商家)由潍坊玻美玻璃仪器有限公司提供。潍坊玻美玻璃仪器有限公司（www.bomeiboli.com）是一家从事“玻璃冷凝器,玻璃化工管道及管件,玻璃成套设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“玻美”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东玻美玻璃在化工设备配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.wfbmbi.com）还是从事实验用玻璃冷凝器，玻璃冷凝器规格，玻璃管冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。