

透气型塑胶跑道厂家 湛江塑胶跑道厂家 金邦塑胶跑道多重优惠

产品名称	透气型塑胶跑道厂家 湛江塑胶跑道厂家 金邦塑胶跑道多重优惠
公司名称	广东金邦体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市企石镇清湖民营工业区广东金邦体育设施有限公司
联系电话	13925512593

产品详情

塑胶跑道施工注意事项

塑胶跑道施工注意事项1是施工前查看当地的天气预报，制定好合适的施工计划；2是做基础含水率测试，基础含水率低于5%方可施工；3场地无论是水泥或沥青基础，均先用PH5-6水湿润的试纸测试，如PH值在6.8-7.8之间为弱碱性基础，用3%的稀盐酸或草酸刷洗场地，如PH值在7.8-10则用6%左右的稀盐酸或草酸刷洗场地，PH值大于10为强碱不宜施工，否则一段时间会因碱迁移而胶面脱层；4良好施工条件：温度介于10 -30 之间（注意：北方地区常年飘雪，气温在5 以下就不再适合施工！南方和中部地区冬季，白天中午以后气温有机会在10 以上，还是可以施工的！），湿度介于30%-85%之间；5货物存储环境：塑胶跑道建议通风干燥的室内存放，温度介于10-30 之间；

硅PU球场材料是一种上硬下软的结构的作用

硅PU球场材料是一种上硬下软的结构的作用球类接触地面力量与时间是有限的，这就决定了球在接触硅PU上层硬结构而下层弹性结构还未来得及反应的时候已经反弹出去，保证了球的回弹率。而当运动员因碰撞而摔倒，则会因为作用力大，底部弹性层也会参与作用过程，这时候底部弹性层就会起到缓冲作用，这是硅PU结构奇妙也是让人称道的地方——在保证球回弹率的同时保护了运动员免受伤害。

塑胶运动场地维护一、塑胶运动场地铺设竣工后，需要保养一个星期后才能正常使用，可以保证运动场地与地面的结合，同时保证了质量。二、塑胶运动场地在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用。运动场地作为运动员训练、比赛和及健身锻炼之用，不适作其它用途，比如说有些地方的人喜欢开车到运动场所，这样就会减短运动场地坪的寿命。三、避免有害物质的污染，避免剧烈的机械冲击与摩擦，运动场地上不准车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物等。四、避免长期超重负荷。五、避免烟火并隔离热源，避免接触、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等。六、应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。在提高运动场地美观程度的同时延长了运动场地的寿命。