

# FOX特殊扣I8013cr 凤宝石油 I8013cr

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | FOX特殊扣I8013cr 凤宝石油 I8013cr |
| 公司名称 | 天津市凤宝石油装备有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 天津市静海北环工业区振兴道6号            |
| 联系电话 | 16622065618                |

## 产品详情

### 天津凤宝石油装备-API8013CR-订购中

为方便各大销售商，贸易商更好开拓市场，我公司（天津市凤宝石油装备有限公司）特备高钢级石油套管，抗腐蚀L80-13cr石油套管，规格：88.9\*6.45 88.9\*9.52

177.8\*10.36 139.7\*7.72

L80-13cr为马氏体不锈钢是一种石油油井管用钢。其具有良好的耐二氧化碳腐蚀性能，良好的耐海水腐蚀性使之成为海洋油气开采中的常用钢材。

### 1.9"EX直连型扣加厚油管

直连扣油管 定做加工直连扣 平式直连扣 加厚直连扣 L80直连扣 J55直连扣

库存石油套管，可根据定单加工各种尺寸油套管短节，接箍，转换接头。并拥有各大钢厂货源。

石油油管类 规格：2-3/8 " ----4-1/2 " ，端部加工形式NUE ，EUE.

### 石油套管类

规格：4-1/2 " ---20 " ，扣型：STC ，LTC ，BTC ，VAM等，并可根据订单加工各种尺寸的套管短节。

### 材质：

J55 ，高抗腐蚀钢管I8013cr ，K55 ，N80 ，L80 ，C-90 ，C95 ，T95 ，P110 ，Q125 ，13Cr-80 ，13Cr-110 ，超级13Cr等。

欢迎客户来单，I8013cr，各种尺寸按要求定做加工。

## 天津凤宝-API材质L8013CR-厂家订购中

主要产品石油套管 油管短节 油管短接 套管短接 套管短节 油管接箍 套管接箍 变扣 转换接头  
产品完全执行美国石油协会API 5CT和5B标准，钢级包括J55、K55、N80、L80、P110，L80-13CR  
可根据客户来单加工定做各种尺寸，各种钢级产品。

13cr属高合金钢，其含有的铬是导热性较差的元素，所以保证铜的均匀热透非常重要。否则，会因钢还内外表面的温差大而导致管坏穿轧裂纹和轧卡事故。为此设定入炉段的温度 $<800$ ，管体在环形炉内缓慢加热，加热时间长于普通管，但考虑到钢还在没有保护气氛的环境中加热，表面易出麻面，FOX特殊扣I8013cr，所以时间也不宜过长。

L80 13CR具有良好的耐腐蚀性能，L8013CR，又能通过热处理进行强化，常用语塑性较高的结构件，特别在抗CO<sub>2</sub>腐蚀的石油套管，油井管上起着重要的作用，随着石油行业的发展，VAMTOP变扣I8013cr，深井及超深井在使用管材方面

根据其地形苛刻的条件越来越严格，普通管材很难满足性能要求，从经济效益考虑，L80 13CR不锈钢石油套管在腐蚀环境下比碳钢油井管使用寿命更长，价值更高，使得 13CR系列（L80 13CR和超级13cr）耐腐蚀石油套管有很好的发展前景。

FOX特殊扣I8013cr-凤宝石油-I8013cr由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装备有限公司（[www.tjfbsy.com](http://www.tjfbsy.com)）在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凤宝石油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：潘俊伟。同时本公司（[www.fbsyzb.com](http://www.fbsyzb.com)）还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。