

天津旭诚电伴热带 高温伴热带 河北伴热带

产品名称	天津旭诚电伴热带 高温伴热带 河北伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

多起电伴热带起火事故研究

针对多起电伴热带起火事故进行研究，自调控伴热带，从市面上带回十几款低廉电热带产品，用专业检测仪器进行检验，检验结果让人不忍直视。从市场上带回来的电热带产品包装没有明显标识，没有安装导向，本身产品作为发热元件的PTC导电塑料经过塑料检测分析仪的检验，检验结果完全达不到电伴热发热层标准，高温伴热带，这些电热带所用的PTC导电塑料大都为工业废料，根本不能作为生产原料进行生产加工。此外更让人触目惊心是内部芯线结构，将标准0.42绞丝芯线替换为0.22单芯线芯，完全降低电伴热带本身安全系数，在零下20摄氏度的低温通电发热试验过程中，这些从市场上带回的电伴热带产品全部因为不能完全负载瞬间启动电流而发生表皮融化、芯线发红问题，安全指数可以说几乎没有。

电伴热带在管道的安装

在实际使用中，关于电伴热带的选型，自调温伴热带，用户可以根据设备参数、外部环境等选择适合的型号。用户不知道如何选型的，也可以咨询电伴热厂家，会有专业的电伴热技术人员为您进行选型设计和指导安装。

一、电伴热带在管道的安装

- 1、玻璃纤维压敏胶带或铝胶带每隔约50Cm 处将电伴热带固定于管道上。

- 2、平敷时尽可能将电伴热带附在管道的下45度侧方。
- 3、在线路的供电点和尾端各预留1m 长的电伴热带。
- 4、按设计图[缠绕系数]布线（系数为整数应平敷以利减少接点）。
- 5、一切散热体（如支架、阀门、法兰等）应按设计图请求预留所需电伴热带长度，将此段电伴热带缠绕于散热主体上并固定。
- 6、散热体应有设计所需电伴热带的长度，自调控电伴热带可相互堆叠或穿插，缠绕办法应尽可能使散热体必要时随时可撤除停止维修或改换而不损坏电伴热带或影响其它线路。在运用二通或三通配件处，电伴热带各端应预留40cm 长度。

将电伴热带的末端剥去外护套及屏蔽层，将伴热带线芯剪成斜口

将电伴热带的末端剥去外护套及屏蔽层，河北伴热带，将伴热带线芯剪成斜口

将处理好的尾部插入尾端内（尾端处的两根线芯切勿对接）

将处理好的尾部插入尾端内（尾端处的两根线芯切勿对接）

将伴热带按照一定的伴热比例均匀的平铺在管道的外壁上，每隔30-60CM，使用铝箔胶带或耐压热敏胶带将伴热带固定在管道上。

中澳天天电伴热带起始端接入电源接线盒，并在接线盒内与电源线相连接。

尾部使用尾端接线盒密封。

天津旭诚电伴热带(图)-高温伴热带-河北伴热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带(图)-高温伴热带-河北伴热带是天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王荣。同时本公司（www.xbrd8.cn）还是从事瑞侃电伴热带，瑞侃电热带，瑞侃伴热带的厂家，欢迎来电咨询。