

乌兰察布过滤器 石英砂过滤器价格 通利达

产品名称	乌兰察布过滤器 石英砂过滤器价格 通利达
公司名称	泰安通利达水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安肥城市新城办事处工业园
联系电话	18769828999

产品详情

石英砂过滤器的运行参数

石英砂过滤器运行参数

1、水质参数

进水浊度：< 50FTU，砂石过滤器，出水浊度：< 5FTU。

2、工作环境参数

工作温度：5-60 （特殊温度可定做）；

工作压力： 0.6MPa；

进出口压差：0.1-0.15MPa。

3、石英砂过滤器运行参数

工作方式：压力式；

运行方式：水流自上而下；

过滤速度：40m/h（可达60m/h）；

反洗耗水：<3m；

反洗历时：2-3min。

4、本体材质：不锈钢、碳钢衬胶或涂环氧树脂。

5、工作方式：手动、自动。

泰安通利达水处理设备有限公司是专业生产各种过滤器设备的制造公司，有十几年的生产经验，欢迎各界朋友来厂实地考察。

石英砂过滤器安装运行步骤

石英砂滤器的作用就是通过接触混凝过程，使水进一步得到净化。石英砂过滤器设备具体安装运行步骤如下：

1、开机

检查过滤器本体及附属的各种阀门、管路、仪表和各种设备附件是否完好；

检查絮凝剂加药计量箱中药液是否充足；计量泵是否完好；

检查原水泵、电气设备、各种现场仪表及各种附属设施是否完好；

确认各种排放、正洗、反洗等阀门已关闭；

过滤器排气阀门见水后关闭；

2、运行

运行工作流程：排气 冲洗 反洗(二) 正洗 制水 反洗(一) 排水

注：长时间停运后开车，应从反冲洗（一）工序开始。

初次调试时由于设备内部存有空气，故设排气步序。打开机械过滤器进水阀、排气阀，至排气阀出水后，关闭排气阀，打开正洗排放阀备用。

设备初始运行时各过滤层无法及时形成，故过滤效果不佳，因此设冲洗步序。打开过滤器进水阀、正洗排放阀运行至出水浊度 2mg/L。

以上二步在今后的运行中将不再进行。

运行周期

打开过滤器进水阀、出水阀，开启原水泵、计量泵。当运行至进出口压差或设定制水量时，运行周期结束。运行时可根据现场实际情况来修订。

反洗

反洗时关闭进水阀、出水阀，打开反洗排放阀、反洗阀，反洗流量一般控制滤料不被冲出为准，一般为运行时的3倍左右。

反洗到进水和出水的透明度相近时反洗结束。反洗结束时，反洗流量逐渐减小，以利于滤料按颗粒大小分层沉降。

正洗

打开过滤器进水阀、正洗排放阀，正洗流量为运行时流量，时间一般为10~20分钟，浅层砂过滤器，到出水清澈透明时正洗完毕，设备可继续投入运行。

排水

打开过滤器排气阀和正洗排放阀，把过滤器内的积水排至滤料层上200mm处，时间应根据具体情况而定。

泰安通达水处理设备有限公司是专业生产各种过滤器设备的制造公司，乌兰察布过滤器，有十几年的生产经验，欢迎各界朋友来厂实地考察。

不锈钢石英砂过滤器顾名思义就是为不锈钢材质的石英砂过滤器罐体，不锈钢石英砂过滤器又称为不锈钢砂滤器，不锈钢砂过滤器，名称不一样其实东西都一样的，那么不锈钢石英砂过滤器又分为哪几种呢，常规用于水处理的不锈钢有不锈钢304，不锈钢316L，其余编号的不锈钢如301，201等等不行，容易腐蚀，不是真正的不锈钢的，所以市场上很多以次从好的，把301不锈钢当成304不锈钢卖，出卖良心，关键是以后会容易生锈腐蚀，后果很严重。我们做为专业的过滤器生产厂家，负责的告诉您，我们从来不进202，201，301材质材料，我们进的要么是不锈钢304，要么是不锈钢316L。

不锈钢石英砂过滤器对照的是碳钢石英砂过滤器和玻璃钢石英砂过滤器，这里我说说不锈钢石英砂过滤器优点：

- 1、耐腐蚀，大家知道，不锈钢材质有镍等元素，能有效抵御水的腐蚀，镍的含量越高耐腐蚀性越强。
- 2、外观大气，不锈钢经过抛光后，外表镜面，光滑，不容易腐蚀，上档次。
- 3、不锈钢相同的过滤器直径，不锈钢厚度小，轻巧，石英砂过滤器价格，搬运方便。

泰安通达水处理设备有限公司是专业生产各种过滤器设备的制造公司，有十几年的生产经验，欢迎各界朋友来厂实地考察。

乌兰察布过滤器-石英砂过滤器价格-通达(诚信商家)由泰安通达水处理设备有限公司提供。乌兰察布过滤器-石英砂过滤器价格-通达(诚信商家)是泰安通达水处理设备有限公司(www.tldgs.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：白总。