

# 东迪电气长期稳定供应 配电柜维护 合肥配电柜

产品名称	东迪电气长期稳定供应 配电柜维护 合肥配电柜
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

## 产品详情

低压配电柜在设计导轨时，应满足以下要求：

- 1、导轨必须保证插件插箱插入低压配电柜时有较好的导向精度，合肥配电柜，并保证电接触装置（插头插座）与固定装置（连接螺钉等）的连接。
- 2、导轨必须保证插件插箱插入或拔出时摩擦阻力zui小。
- 3、导轨应具有足够的强度和刚度，配电柜厂，能够承受插件和插箱所施加的负荷，配电柜维护，并且变形极1小。
- 4、导轨工作表面应具有足够的硬度，耐磨性好，涂层牢固，使用可靠。

导轨的形式很多，按照其摩擦特性，导轨可分为滑动摩擦导轨和滚动摩擦导轨两大类。按导轨结构特点，导轨可分为：自封式导轨和力封式导轨。自封式导轨依靠导轨本身的结构，只允许运动件给定方向的直线运动；力封式导轨只有在外力（一般是重力）帮助下，才能使运动件作给定方向的直线运动。

### 室内配电柜的安装

#### 1、操作条件：

对于土建结构，应预留隐蔽设备的安装位置。预埋铁架或螺栓时，墙体结构应弹出施工标高。

#### 2、材料准备：

(1)山东配电柜柜体应具有一定的机械强度，周边应光滑无损伤，油漆不得脱落，二层厚度不得小于1.5毫米，但不得使用阻燃塑料地板。设备内各种电器安装牢固，电线排列整齐，压接牢固，有产品合格证。

(2)箱体应具有一定的机械强度。周边平整无损，塑料二层厚度不小于8毫米，有产品合格证。

### 3、建筑技术

4、成品保护：土木工程模板密封时，严禁穿墙螺钉穿过泡沫块和泡沫块上下的管道范围，以防水泥砂浆进入损坏后堵塞管道。

5、文明施工：土建拆除后，电气施工人员将挖出泡沫块，保护管口，清理泡沫，配电柜安装，并将其从施工现场带走。

### 配电柜的功能介绍

1、配电柜是机箱机柜 zui 大的一项分支，配电柜的功能不同于机箱机柜的功能，有着自身的性质与功能，配电柜的使用与机箱机柜的使用频率相同，配电柜的需要我们的 zui 好的选择：可靠、实用、简化。但是由于种类繁多、性能各异，因此，必须要明确低压配电柜的主要技术参数和低压配电柜对主要元件的要求进行优化选择。

2、配电柜内电气设备选择不当引起的故障由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当，对不同出线回路安装同容量的交流接触器，且未考虑到三相负荷的不平衡情况，而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上，提高一个电流等级选择，因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。

3、配电柜按功能来分有：进线开关柜、联络开关柜、发电机进线柜、馈线开关柜、计量柜、无功功率补偿控制柜等。低压电器涉及的技术领域比较广，对新技术发展也较为敏感。许多新技术的发展与应用都将带动低压电器的发展。随着现场总线技术的发展与应用，低压配电柜、控制系统与成套装置也有了新的发展动向，包括紧凑化、智能化、可通信、高1防护、高可靠性、模块化、环保等新技术特征。

东迪电气长期稳定供应(图)-配电柜维护-合肥配电柜由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司(www.ahdddq.com)有实力，信誉好，在安徽合肥的低压开关柜等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进东迪电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！