

交流低压配电柜 淮南配电柜 东迪电气价格合理

产品名称	交流低压配电柜 淮南配电柜 东迪电气价格合理
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

产品详情

二次接线流程

应先熟悉1、原理图 2、展开图 3、端子排图 4、安装接线图，这四张图纸

一、按照原理图来了，不在同一位置的的要上端子，千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了，只能按照原理图来一个个对。

1、导线横截面的选用

市电（交流220V）电压回路的线用1.5平方毫米的；电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。

2、接线时候，要检查好导线两端的信号是否对应，交流低压配电柜，以免造成不必要的错误。

3、zui 主要的是看明白原理图及接线图。

二、施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号，要将二次接线图与原理图进行核对，确保接线图正确无误。

对二次接线施工的要求：按图施工，接线正确；导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠，接线良好；配线整齐清晰、美观；导线绝缘良好，无损伤；柜内导线不应有接头；回路编号正确，字迹清晰。

配电柜正确的选择方法

- 1、须选择评价高的制造商，这也是决定产品好坏的关键。另外设备的价格也要考虑，合理的价格也是大家选择的重要原因。
- 2、为了选择合适的山东配电柜，根据自己的实际情况选择适合自己的型号，动力配电柜，盲目地进行选择会导致资源浪费。
- 3、购买的时候，要检查购买的产品资料是否齐全。其中包括系统图、控制电路图、配线图在内的箱子中部件的合格证、使用说明书以及相应的出厂检查报告书等。
- 4、打开采购产品，检查部件是否布置合理，操作方便、接线是否整齐。线路符合要求，并接地无
- 5、所选购的配电柜应有CE认证，并且保证产品外观完整，无损坏。

配电柜运行时的操作流程

一、配电柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用，电压等级在3.6kV~550kV的电器产品，主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器，高压操作机构、高压防爆配电柜装置和高压配电柜等几大类。配电柜在正常运行时，主要可以借动手动或自动开关接通或分断电路，而当它又故障或不正常运行时也会借助保护电器切断电路或报警。。

二、配电柜为船舶配电中1枢八产和设备的正常运转，任何无关人员不得扳动板上的开关。发电机组启动后，高低压配电柜厂家，应利用动力屏升速开关手动缓慢加速，直到发电机进入正常工作状态，电压与频率达到规定值，方可合闸送电。配电板进入配电状态后，不得随意拨动力屏升速开关，空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作，要注意出现逆功率（逆流）和并车失败等现象。停机时应先切断发电机负荷，然后空载停车，不得带负荷直接停机。交插岸电时，应先切断岸电屏各动力开关，淮南配电柜，然后检查接线与相序的正确性，确认正确后，方可实施船岸电的转换，严禁带负责操作。配电柜应定期进行清洁和维护保养工作，以便使设备始终处于良好的工作状态。

交流低压配电柜-淮南配电柜-东迪电气价格合理(查看)由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司(www.ahdddq.com)有实力，信誉好，在安徽合肥的低压开关柜等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进东迪电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！