路牌指示牌公司 华鹏交通科技 吉安路牌

产品名称	路牌指示牌公司 华鹏交通科技 吉安路牌
公司名称	江西华鹏交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市昌北经济开发区枫林大道1200号
联系电话	13879133609

产品详情

道路安全驾驶须熟知常见的交通标志牌

指路标志用以指示市镇村的境界、目的地的方向和距离、高速公路出入口、地点所在地等信息，其颜色为蓝底(绿底)+白图案。当驾驶者来到陌生路段时，这类标志是有用的，吉安路牌，它们能帮助驾驶者定位及辨别方向。

警告标志是警告车辆、行人注意危险地点的标志，其颜色为黄底+黑边+黑图案，路牌厂家，形状为顶角朝上的等边三角形。这类标志的颜色十分显眼，通常设置在交通情况较为复杂的地点或市郊地区。

指示标志的作用为指示车辆和行人按规定方向、地点行驶，交通指路牌，其颜色为蓝底+白图案，路牌指示牌公司，形状分为圆形、长方形和正方形。指示标志在马路上十分常见，它们能为驾驶者指引正确的行车方向和车道，避免。

禁令标志是对车辆加以禁止或限制的标志，除个别标志外，大部分为白底+红圈+图案压红杠+黑图案。禁令标志往往与电子摄像头相结合，驾驶者看到此类标志时，不想破财的话，只能遵照标志指示行车。

交通标志的支撑方式可分为柱式、悬臂式、门架式、附着式四种。

交通标志支撑方式应根据交通量、车型构成、车道数、沿线构造物分布、

支撑方式

风荷载大小以及路侧条件等因素综合确定。

(1)警告、禁令、指示标志和小尺寸指路标志宜采用单柱式支撑方式，中、大型指路标志可采用双柱或多柱式支撑方式。

(2)当符合下列条件时，根据需要可采用悬臂式或门架式等悬空支撑方式(版面内容少时，宜采用悬臂式):

①交通量达到或接近设计通行能力时;

②互通式立交的设计很复杂时;

③单向有三个或三个以上车道时;

④互通式立体交叉间距较近时;

⑤出口为多车道时;

⑥大型车辆所占比例很大时;

⑦穿越多个互通式立体交叉、为保持标志信息设置位置的一致性时;

⑧路侧安装空间不足或受遮挡时;

⑨连接两条高速公路之间的枢纽互通时;

⑩出口匝道为左向出口时;

⑧平面交叉口标志或位于互通式立体交叉减速车道起点处的出口预告标志。

(3)公路沿线设置有上跨天桥等构造物，路侧设置有高挡土墙、照明灯杆等时，交通标志在满足公路建筑限界要求的前提下，可以采用附着式支撑方式。

道路平交路口标线的设置原则

道路与道路平交路口的标线包括：人行横道线、停止线、车行道中心线、车道分界线、导向箭头等，上述标线在设置时，应考虑交叉路口的型式、交通量、车行道宽度、转弯车辆的比率、非机动车的混入率等因素，并遵循下列原则设置：

1.要积极开辟左转弯车道。可利用削去中央分隔带的方法，也可利用缩窄车道宽度和偏移车行道中心线的方法开辟左转弯附加车道；

2.路口的导向车道线的长度L应根据路口的几何线形确定，其长度为30m。导向车道线应划白色单实线，表示不准车辆变更车道；

3.平交路口驶入段的车道内，应有导向箭头标明各车道的行驶方向。距路口近的组导向箭头，设置在导向车道线的末尾。导向箭头重复设置的次数和距离，应根据平交路口驶入段的具体情况确定。一般计算行车速度大于60km/h的道路，导向箭头按导向车道线L的长度重复三次；计算行车速度小于60km/h的道路，导向箭头按导向车道线L的长度重复二次。

路牌指示牌公司-华鹏交通科技(在线咨询)-吉安路牌由江西华鹏交通科技有限公司提供。江西华鹏交通科技有限公司（www.hpjtkj.com）为客户提供“ 交通设施,交通信号控制系统,隔离护栏,指示标志牌道钉 ”等

业务，公司拥有“ 交通设施,道路交通设施,交通信号控制系统,道钉,道钉系统 ”等品牌，专注于交通安全标志等行业。欢迎来电垂询，联系人：左经理。