

零售液压油、液压油、东莞市克鲁森润滑油有限公司

产品名称	零售液压油、液压油、东莞市克鲁森润滑油有限公司
公司名称	东莞市克鲁森润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山教育路359号宏业科技园G栋
联系电话	13528540466

产品详情

HR、HGHR液压油是在环境温度变化大的中低压液压系统中使用的液压油。该油具有良好的防锈、抗1氧性能，并在此基础上加入了粘度指数改进剂，使油品具有较好的粘温特性。该类油由于用量小至今尚未大力开发，批发液压油，在此不作详细介绍。

HG液压油原为普通液压油中的32G和68G，曾用名为液压导轨油，零售液压油，该产品是在HM液压油基础上添加油性剂或减磨剂构成的、一类液压油。该油不仅具有优良的防锈、抗1氧、抗磨性能，而且具有优良的抗粘滑性。该产品主要适用于各种机床液压和导轨合用的润滑系统或机床导轨润滑系统及机床液压系统。在低速情况下，防爬效果良好。液压一导轨油属这一类产品。

特性抗磨液压油比重00闪点240 () 40 运动粘度45.88 (cSt) 粘度指数108倾点-15 () HL46抗磨液压油型号规格：200L/170KG桶 18L/16KG桶

4L/3.5KG听性能特点：杰出的抗磨损性能，液压油，通过多种液压泵试验，在Vickers V - 104C叶片泵试验中磨损量仅为15mg，仅相当于一般产品的三分之一，有效延长泵及系统的运输寿命良好的水分离性，使油水迅速分离，避免油品乳化的过虑性，尤其在有水及钙离子等污染物的情况下，可DA限度地减少过滤器堵塞被全球多家液压泵厂认可推荐技术规格：产品符合以下规格GB 11118.1(L-HM)ISO 6743/4(L-HM)DIN 51524第二部分丹尼森Denison HF-0

力士乐LisherMannesmann威克斯Vickers辛辛那提P68、P70、P69典型数据：ISO粘度等级

46运动粘度(40)mm²/s 45.88粘度指数 103闪点(开口) 240倾点 -15应用范围：可广泛用于工业、航运和移动式的液压及传动系统中，也适用于普通负载的齿轮传动装置、轴承及其他工业机械的润滑可用于高压柱塞泵系统

品种选择编辑根据工作环境和工况条件选择液压油的品种在选用液压设备所使用的液压油时，应从工作压力、温度、工作环境、液压系统及元件结构和材质、经济性等几个方面综合考虑和判断。环境因素有：地上、地下、室内、野外、沿海、寒区、高温、明火。使用工况：泵的类型、压力、温度、材质、密封材料、运行时间。油品性质：理化性能特点。经济性：使用时间、换油期、价格。工作压力主要对液

压油的润滑性即抗磨性提出要求。高压系统的液压元件特别是液压泵中处于边界润滑状态的摩擦副，由于正压力加大，速度高而使摩擦磨损条件较为苛刻，必须选择润滑性即抗磨性、极压性优良的HM油。按液压系统和油泵工作压力选用液压油，压力<8MPa用L—HH、L—HL（叶片泵则用L-HM），压力8-16 MPa用L—HL、L—HM、L—HV，压力>16MPa用L—HM、L—HV液压油。液压系统的工作压力一般以其主油泵额定或·1大压力为标志。

零售液压油、液压油、东莞市克鲁森润滑油有限公司(查看)由东莞市克鲁森润滑油有限公司提供。东莞市克鲁森润滑油有限公司（dgklusen.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东莞市克鲁森润滑油有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市大岭山教育路359号宏业科技园G栋，联系人：钟开秀。