

丰饶流体设备值得信赖 CDZ 35Y1充氮小车 充氮小车

产品名称	丰饶流体设备值得信赖 CDZ 35Y1充氮小车 充氮小车
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南丰饶流体设备有限公司

CDZ-25Y1充氮车输出压力范围是:10-25MPa，蓄能器使用压力在这个范围之内的均可使用，进气压力范围是:2-15MPa，可大大提供氮气的利用率，充氮小车，功率有3KW和5.5KW两种，如果充气量不大建议使用3KW的即可，如果充气量特别大建议使用5.5KW的，功率3KW的充氮车重量大约115kg，功率5.5KW的重量大约165kg，电源电压为380V的三相电。

CDZ-25Y1型充氮车是我公司专门针对皮囊式蓄能器设计的一款专用充气设备，该型号的充氮车输出压力高，体积小，移动方便，操作简单等优点。

我公司生产的充氮车在冶金，航天，电力，建材，机械等行业均有应用，深受广大用户的好评!

我公司生产的充氮车可为贺德克，CDZ-45Y1充氮小车，奥莱尔等进口蓄能器充气，也可为国产蓄能器充气.并且配备进口蓄能器和国产蓄能器充氮工具及高压胶管。

我公司生产的充氮车重量轻，体积小，移动方便，操作简单，运行稳定，质量可靠!完全可替代进口充氮车。

我公司生产的CDZ-25Y1和CDZ-35Y1充氮车充气压力范围基本涵盖了90%以上蓄能器的充气要求。

一 CDZ-25Y1充氮车简介：

CDZ-25Y1充氮车由四部分组成:氮气增压泵，控制系统，液压系统，可移动式小车。

蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内，用CDZ-25Y1充氮车就可以完成蓄能器的充气要求，蓄能器使用压力超过25MPa，CDZ-25Y1充氮车无法完成充气要求。

二.工作原理

通常氮气瓶直接给蓄能器充气时，如果蓄能器内所需预充氮气压力超过13.5MPa时，用直接充气法就无法达到蓄能器的充气要求，我公司生产的CDZ型充氮车（充氮小车，蓄能器充氮车，液压充氮小车，充氮设备，氮气增压设备）就能满足高压蓄能器充装高压氮气的要求。

CDZ型充氮车由液压装置、气路装置和电路装置等组成，CDZ-35Y1充氮小车，当压力流体通过换向阀进入增压器时，推动活塞作向上（下）运动，使进入到上（下）增压器的氮气增压，且经单向阀充入蓄能器（或高压容器）内，活塞如此上下往复运动，使氮气增压到所需要的工作压力。

充氮车是蓄能器充气的专用设备，普通的瓶装氮气也就是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，有的蓄能器的使用压力更高，能够达到30Mpa以上。只能通过蓄能器充氮车来完成充气。

充氮车充气时注意事项：

- 1，使用之前一定要仔细阅读说明书，尤其是操作事项必须仔细看，避免出现不必要的问题。
- 2，连接管路时一定要拧紧，防止出现漏气。
- 3，检查一遍液压油的油位，一定要加液位计1/2的位置，如未加到及时添加。
- 4，后一定要再一次确认一下连接到充氮车的气瓶一定是氮气瓶，不能是其它的气体。

丰饶流体设备值得信赖-CDZ-35Y1充氮小车-充氮小车由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司（www.jnfrlt.com）为客户提供“CDZ型充氮车,气动增压泵,LUC系列滤油小车”等业务，公司拥有“济南丰饶”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：寇经理。同时本公司（www.jnchongdanche.com）还是从事充氮小车，CDZ型充氮车，蓄能器充氮车厂家的厂家，欢迎来电咨询。