

2.液压系统

3.油泵的工作介质为液压油，铝木门窗组角机，冬季使用L-HM32液压油。夏季可使用L-HM46液压油。

4.油箱的液面保持在油标的中心线上，以防油泵吸空，加油时应用120目滤网滤去新油中的杂质。经常使用时，一般每两个月清洗一次油箱，滤油器半年清洗一次，同时更换新油。

5.正常工作油温为20 -50 ，油温过高时，需要采取冷却措施或停泵，待油液充分冷却后才能正常工作。油温过低时，不允许直接工作，需采取加温措施，可通过外加温或低压运转来提升油温。

6.泵的工作压力不准任意提高

7.高压胶管长期使用，由于胶管的老化，各处的损伤会造成胶管耐压强度的降低，应注意定期检查。

铝门窗组角机-金明美机械质量保证(在线咨询)-承德组角机由济南市历城区金明美机械厂提供。济南市历城区金明美机械厂（www.jinmingmei.com）在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金明美机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。