

信平电子 农网电能表用全封闭灌封变压器 芜湖灌封变压器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 信平电子 农网电能表用全封闭灌封变压器 芜湖灌封变压器 |
| 公司名称 | 德州信平电子有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市运河经济开发区盛业路66号 |
| 联系电话 | 13678629187 13678629187 |

产品详情

灌封变压器产品的优点有哪些？

灌封变压器产品优点：适用范围广，低频防水灌封变压器黑，稳定性高，安装方便，噪音小，绝缘性能良好，有防潮、防水的作用。全封闭环氧灌封式变压器，全密封式V0级PP阻燃工程塑料保护外套，骨架采用V0级PBT全新工程塑料，安全美观、耐用防损。避免了原来骨架容易折断，开裂、针脚断裂、漆包线线包被扎断扎伤而造成短路或开路、达不到耐压和高压要求等不良现象。有效控制了不良品，降低了损耗，提高了生产效益。

对电网电压适应性好，（因为区域不同，国内电网的电压一般会在170V-265V之间，波幅比较大），产品参数在设计时充分考虑上述因数，产品的参数设计和品质完全可以满足上述要求。

空调温控器专用低频插针式灌封变压器

低频灌封变压器适用范围广，稳定性高，安装方便，晋城灌封变压器，噪音小，绝缘性能良好，有防潮、防水的作用。漆包线均采用F级155 耐温等级材料。硅钢片采用国内品牌产品。自动化加工生产出货，保证产品一致性的同时提升了质量水平。

此系列灌封电源变压器，农网电能表用全封闭灌封变压器，特殊规格可以开模定制.真空灌封，双槽胶芯设计，

由于变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格等情况。以上为产品大系列，具体型号、针脚、尺寸等参数，请电话联系，为您私人定制

灌封变压器在灌胶时需注意的事项

1. 要灌封的灌封变压器需要保持干燥，清洁，
2. 使用时请先检查A剂，观察是否有沉降，并将A剂充分搅拌均匀，
3. 按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全，
4. 搅拌均匀后请及时对灌封变压器进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液，
5. 灌注后，胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时请进行二次灌胶，
6. 固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

信平电子(图)-农网电能表用全封闭灌封变压器-芜湖灌封变压器由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（www.dzxp.com）是一家从事“高中低频电源变压器,灌封式变压器,工控变压器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“信平电子”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使信平电子在变压器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！