

PPSU美国苏威（全系列）D-3000

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | PPSU美国苏威（全系列）D-3000 |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号 |
| 联系电话 | 021-39596360 18501713476 |

产品详情

美国苏威PPSU R-5000

PPSU(聚苯砜#)/R-5000/美国苏威

用途：家用电器,电子电器,医用级 注塑级 挤出级 飞机应用 航空航天应用 连接器
食品服务领域 水暖器材 牙齿修复材料 医疗护理领域的应用 医疗器材 医疗器械

特性备注：高挠曲温度和耐环境应力开裂。聚合物天生具有阻燃性，并具有优良的热稳定性和良好的电气性能。

重要参数：熔体流动速率:17 g/10min 拉伸强度:70 MPa 断裂伸长率:90 %
弯曲强度:105 MPa 弯曲模量:2410 MPa 热变形温度:207

生产厂商：美国苏威先进聚合物公司

特性备注：高抗应力裂纹，热稳定，耐水解，阻燃，韧性好，良好的电气性能，流动性好，低烟，耐化学性好

重要参数：熔体流动速率:16 g/10min 密度:1.36 g/cm³ 吸水率:0.3 % 缺口冲击强度:80.1
拉伸强度:75.8 MPa 断裂伸长率:40 % 弯曲强度:110 MPa 弯曲模量:2760 MPa 热变形温度:182

生产厂商：美国苏威先进聚合物公司

PPSU(聚苯砜#)/R-5000/美国苏威

用途：家用电器,电子电器,医用级

特性备注：高挠曲温度和耐环境应力开裂。聚合物天生具有阻燃性，并具有优良的热稳定性和良好的电气性能。

重要参数：熔体流动速率:17 g/10min 拉伸强度:70 MPa 断裂伸长率:90 % 弯曲强度:105 MPa 弯曲模量:2410 MPa 热变形温度:207

生产厂商：美国苏威先进聚合物公司 [查看报价]

PPSU(聚苯砜#)/R-5900/美国苏威

用途：其它

特性备注：颗粒料，低粘度，高抗应力裂纹，热稳定，耐水解，阻燃，韧性好，良好的电气性能，流动性好，脱模性好，经润滑，成型性能良好

重要参数：熔体流动速率:30 g/10min 密度:1.29 g/cm³ 吸水率:0.37 % 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:694 拉伸强度:70.3 MPa 断裂伸长率:60 % 弯曲强度:100 MPa 弯曲模量:2410 MPa 热变形温度:207

物流服务:

1在货物送达以后，请与时间检查。发现物流过程中出现大量包装损坏原料外漏的,请必须于24小时内与我们联系，让物流人员出具证明并保存。

2如发货后未能及时收到，请及时与我们联系。

3本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我们工程部将竭尽所能与您共同协商处理,让您从采购原料到注塑产品成型都高枕无忧。

4原料到厂后，先不要忙着拆外包装，应仔细看原料的外包装是否完好及原料型号是否匹配您所订购原料型号!公司可免费所有塑胶原料:ROHS(SGS)报告,UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

服务宗旨:

将质优价廉的产品，*的售后服务带给客户是我公司追求的目标，客户的满意是我的心愿，欢迎来电来函咨询订购，财富热线：13725716294陆小姐、期待与更多业界同仁的精诚合作，互利双赢，共创辉煌!!!

