

水包水多彩涂料 濮阳水包水 美饰龙环保漆

产品名称	水包水多彩涂料 濮阳水包水 美饰龙环保漆
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

产品详情

水包水多彩仿石漆的施工程序包括以下几个步骤：

- 一是墙面基层处理；
- 二是腻子涂层；
- 三是弹性涂料封闭底漆涂层；
- 四是柔性真石漆涂层；
- 五是水包水多彩涂料涂层；
- 六是耐候性水性罩光涂层；
- 七是稳定喷涂效果等。

施工之前，墙体需要一定时间的养护，要使墙壁充分凝固干燥，然后彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层，濮阳水包水，去除灰尘、油污等污染物，以防止涂料与墙壁之间间隙。

基层处理 分格缝预留 找平腻子施工 修补找平腻子施工 底漆施工 中涂主材施工 面涂施工
分格缝描涂

1.基层处理：在基层处理之前，水包水多彩涂料，墙体需要一定时间的养护，一般新水泥墙面冬天的养护时间为28天，夏天的养护时间为14天。养护到基层的pH值小于10，含水率小于10%后再进行基层处理。基层处理前应彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层，然后，去除灰尘、油污等污染物。

2.分格缝预留：

定位，弹线：依图纸或甲方要求给分格缝定位，宽度为 2.0cm 的分格缝，水包水涂料，要求用墨线弹出宽度为 1.6cm 的定位线。

3.缝的边角修平。

4.外墙腻子施工：

调配时：须采用电动工具充分搅拌均匀。

施工方法：批刮。第yi遍满批后，用刮尺刮平，稍待干燥后，一般 3 - 4 小时(晴天)，可进行下道工序。

水包水多彩仿石涂料是在水性基础漆中混入液体或胶化的两种以上不同颜色、大小和形状各异的带色微粒，水包水涂料厂家，形成的一种复合悬浮分散体系，又称液态花岗岩，具有装饰性强、绿色环保、施工简便等优点，应用前景非常广阔。

重点探讨了影响基础漆和成品漆性能及稳定性的诸多因素，如：保护胶溶液、乳液、色浆等。通过配方调整与优化，并对所制备仿石涂料进行检测与评价，制备出综合性能优异的水包水多彩仿石涂料。

水包水多彩涂料-濮阳水包水-美饰龙环保漆由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。濮阳市华龙区红星新城涂料厂（www.zgmslq.com）是从事“真石漆,质感漆,内外墙乳胶漆,水包水,腻子粉,保温砂浆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程经理。