

南京监控 全球眼视频监控系统 南京沃立特

产品名称	南京监控 全球眼视频监控系统 南京沃立特
公司名称	南京沃立特智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区徐庄软件园紫金（玄武）科创特别社区
联系电话	15895891012

产品详情

监控必须的供电模式

点对点独立供电模式

点对点独立供电是指从监控室直接引出220V交流电，中间使用电线/组合线（网线+电线），然后在摄像机旁边接一个单独的DC12/24V电源适配器，再接在监控摄像头上，每一个电源只为一个摄像头提供电源。点对点独立供电模式

- 1、独立供电的优势检修更换简单：摄像机出现故障时，可迅速排查出故障并进行检修或更换设备；供电距离远：使用强电220V输出，南京监控，可以级联，供电距离远，全球眼视频监控系统，且基本无损耗。
- 2、独立供电的不足成本相对较高：部署多个独立监控电源适配器的成本和同等功率输出的集中电源相比要高；安全稳定性弱：强电比弱电危险，线路老化+鼠害易导致短路甚至火灾。且独立监控电源与摄像机距离多处于室外环境，摄像头远程监控，易遭受雷击等外力破坏因素的影响。

安防监控安装方法

从摄像机引出的电缆应留有1米的余量，以不影响摄像机的转动和避免BNC接头受力。不得利用电缆插头和电源插头来承载电缆的重量。

摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损坏的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度，监控摄像头软件，室内宜距地面2.5-5m，且不得低于2.5m。

摄像机方向及照明条件应进行充分的考虑和改善。摄像机镜头应避免强光直射，保证摄像管靶

面不受损坏。镜头视场内，不得有遮挡监视目标的物体。摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，并应避免逆光安装。

云台安装时应按摄像监视范围来决定云台的旋转方位，其旋转死角应处在支、吊架和引线电缆的一侧，要保证支吊架安装牢固可靠，并应考虑电动云台的转动惯性，在其旋转时不应发生抖动现象。

对摄像机观察区进行调试，符合要求后方可固定。

城市消防远程监控系统所用管件的材质、规格、型号要符合设计文件的规定，表面应光滑、平整，不得变形、断裂；预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架等表面涂覆或镀层应均匀、完整，不得变形、损坏；管件采用金属管或塑料管时，其管身应光滑、无伤痕，管孔无变形，孔径、壁厚应符合设计要求。金属管槽应根据工程环境要求做镀锌或其他防腐处理。塑料管槽必须采用阻燃管槽，外壁应具有阻燃标记。城市消防远程监控系统所用缆线的包装完好，绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标。城市消防远程监控系统设备及配件外包装完整，外壳无明显碰撞凹陷，表面无明显划痕、毛刺等机械损伤，紧固部位无松动，机壳内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊，蓄电池壳体无碎裂、漏液，产品标示完整清晰，规格、型号符合设计要求。

南京监控-全球眼视频监控系统-南京沃立特(推荐商家)由南京沃立特智能科技有限公司提供。南京沃立特智能科技有限公司(www.njwolt.com)是江苏南京,监控器材及系统的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在南京沃立特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创南京沃立特更加美好的未来。