

湖南钢厂用除尘器 华康环保值得信赖 钢厂用除尘器报价

产品名称	湖南钢厂用除尘器 华康环保值得信赖 钢厂用除尘器报价
公司名称	泊头市华康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15033680004

产品详情

小型单机除尘器可以在行业中迅速的脱颖而出，灵活、方便，特别是对于分散的设备、不同时运行的设备的粉尘回收，与系统除尘相比，不但简化了设计，而且为用户大大节约了投资费用、运转费用以及能源消耗费用。具有噪音低、耗电省、外型美观、使用灵活、清灰简便、占地面积小、适用范围广、除尘等特点。

小型单机除尘器基本结构由除尘箱体，风机，滤筒(滤袋)，钢厂用除尘器价格，集尘及微电脑控制器等组成，粉尘由风机负压通过吸尘管吸入除尘器箱体内部，利用重力与气流，首先粗颗粒粉尘被过滤器初滤而直接降至集尘器，微粒粉尘由过滤器捕集在外表面，湖南钢厂用除尘器，洁净气体经滤筒或滤袋过滤分解净化后流入洁净室，从而由风机从出风口排出它还具有噪音低、适用范围广、除尘等特点。

小型单机除尘器广泛应用于生物、化工、食品等行业（例如：粉碎机，压片机，混合机，筛粉机及配料、伴料、称量等工艺设备）的粉尘去除，钢厂用除尘器供应商，以及电子，机械五金，建材，铸造，陶瓷，装卸，矿山，冶金等其它行业的就地除尘。对一般比重小的细微的金属切屑，铸造用砂的粉尘、水泥、石膏粉、炭粉、胶木粉、塑料粉等在一定范围内也均有良好的除尘效果，除尘效率大于百分之九十五。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

dmc单机除尘器结构及性能?

该除尘器结构采用标准模块设计，其基本结构由三大部分组成。其中包括：

- 1.箱体：包括袋室、净气室、多孔板、滤袋、骨架、检修门。
- 2.喷吹系统：包括脉冲控制仪、电磁脉冲阀、喷吹管、气包。
- 3.进?气?排?灰?部?分?有?两?种?形?式：一?种?为?标?准?带?灰?斗?式?，另一?种?为?敞?开?法?兰?式。??

DMC脉冲袋式除尘器目前有24袋和36袋两种基本形式。根据处理气量的不同可以组合成各种处理气量的除尘设备，如、24袋、36袋、48袋、60袋、96袋120袋.....等。为用户选型提供了非常方便的条件。

设备具有如下特点：

- 1.箱体采用整体焊接形式。刚度大、密封性能好，组合形式便于运输、安装。
- 2.滤袋是过滤含尘气体的部件，本产品采用涤纶毡滤布作滤料（亦可应用户要求采用其他滤料如芳纶、208、729机织布、毡、玻璃纤维布），可耐120 温度。透气性和机械强度均较好。
3. WKY-4脉冲喷吹控制仪为除尘器提供了可靠的脉冲宽度、时间和顺序的设定及控制。可保证除尘器在无人操作的情况下长期运行。

小型(单机)除尘器具有工作稳定，故障少、投资略低等优点，低压脉冲布袋除尘器是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率 99.8%以上、排放浓度符合国家排放标准 50mg/Nm³。单机除尘器广泛应用于冶金行业炼钢高炉除尘系统、建材行业、电力、化工行业、碳黑、沥青混凝土搅拌、锅炉、烟气除尘等行业的粉尘治理和物料回收。

单机除尘器主要结构、特点：

- 1.电磁脉冲阀膜片的使用寿命大于100万次。
- 2.单机除尘器设计合理的灰斗导流技术解决了一般布袋除尘器常产生的各分室气流不均匀的现象。

三、滤袋材质：

在能满足系统正常使用的情况下，滤料选取经济实用的滤料。应用在电力行业的烟气治理工程中，用于长袋低压离线脉冲除尘器的滤料，过滤风速低于1.0m/min为宜。

四、电气控制系统

1在除尘设备旁边甲方应建配电室、控制室、操作室供除尘设备使用。

2开机顺序:

闭合总空开后(面板有电压指示 AC380V)闭合柜内对应控制点空开;

3 喷吹系统操作

喷吹系统分手动、自动及压差控制三种方式。

手动方式(适用于设备维修，如更换布袋)：

将控制方式转换为“压差控制”。当设备压差达到上限值时，喷吹系统自动启动，按所设的时间参数进行自动喷吹工作，当压差值低于上限时，喷吹完一个周期后停止。

湖南钢厂用除尘器-华康环保值得信赖-钢厂用除尘器报价由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华康环保设备有限公司（www.huakangcc.com）是从事“除尘设备,除尘配件,量具,阀门,机械设备,电控设备,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：李秋菊。