

拖拉管机施工 鑫焱杰 谷城拖拉管施工

产品名称	拖拉管机施工 鑫焱杰 谷城拖拉管施工
公司名称	枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市书院街东段
联系电话	13177203333

产品详情

春秋两季气温等各种条件更适合进行非开挖顶管工程，非开挖拖拉管施工，而冬夏两季并不适合。因此，冬夏两季进行非开挖施工时的市场报价相对较高，这是因为施工有一定难度，拖拉管施工公司，而春秋季施工时的市场报价相对低于冬夏两季。

我们在进行拖拉管施工的时候会存在很多问题和不足，谷城拖拉管施工，这就需要我们多吸取别人的建议，让拖拉管的施工更符合要求的。

1、通常拖拉管施工是用于市政雨水、污水排水管，没有验收标准，很难根据排水工程验收规范来进行验收，所以在施工前监理要与业主、质监站、设计单位拟定相关的验收标准、检测频率和验收的办法、承包人只有明确了这些，才能采用拖拉法施工。

按照所顶进的管子的口径，非开挖顶管施工技术可以分为大口径、中口径、小口径和微型顶管四种。2m以上的顶管可以保证人在其中直立行走；中口径顶管为1.2-1.8m，保证人在其中弯腰行走，拖拉管机施工，目前大多数施工使用中口径顶管；小口径顶管直径为500-1000mm，人在其中为爬行状态；微型顶管直径通常在400mm以下，小的为75mm。

此外，按照顶管机的类型还可以将顶管施工分类手掘式人工顶管、挤压顶管、机械顶管和水射流顶管四种，其中，机械顶管又分为泥水式、泥浆式、土压式和岩石式。

顶管施工是继盾构施工之后而发展起来的一种地下管道施工方法，它不需要开挖面层，并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力，把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时，也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间，以期实现非开挖敷设地下管道的施工方法。

拖拉管机施工-鑫焱杰-谷城拖拉管施工由枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司提供。枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司(www.xtjgdgc.com/) 是一家从事“ 襄阳顶管,襄阳顶管施工 ” 的公司。自成立以来,我们坚持以“ 诚信为本,稳健经营 ” 的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“ 襄阳顶管,襄阳顶管施工 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先,用户至上 ” 的原则,使鑫焱杰在工程施工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!