

郑州高压喷淋清洗机 通海机械现货供应

产品名称	郑州高压喷淋清洗机 通海机械现货供应
公司名称	济南通海机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区盘龙山工业园
联系电话	13306446591

产品详情

喷淋清洗机设计的工艺及喷淋清洗设计的根据

(1) 根据要喷淋清洗工件的污垢具体特点

在设计一个清洗工艺时，郑州高压喷淋清洗机，首先要对污垢的性质、数量以及在清洗表面附着的情况进行了解。通常的清洗工艺和设备都是针对特定的污垢而设计的，一般是先用的方法将大部分污垢除去，然后用其他的方法对残留的污垢进行处理，用分步进行的方法组成一个清洗工艺。

(2) 对喷淋清洗洗净程度的要求

在选择清洗工艺及设备时，必须考虑清洗要求达到的喷淋洗净程度。对不同洗净程度要求的清洗应选择不同的清洗工艺和设备。洗净程度要求越高，清洗成本也越高，而且生产成本是以几何级数递增的，但是在某些情况下，为了避免出现因清洗效果不佳而出现次品，造成损失，只能选择成本高的清洗工艺和设备，而不把生产的经济性放在首位了。

超声波清洗机的原理与使用

在市场经济的环境下，对产品质量需求越来越高。为确保产品质量，许多公司在产品出产过程中，将选用清洗技术来进步产品质量，为公司发明杰出的经济效益。

当时在一些工业产品出产过程中，使用超声波清洗是一种洗净作用好，报价经济，有利于环保的清洗技术。超声波清洗机能够使用于清洗林林总总体形巨细，非标高压喷淋清洗机，形状杂乱，清洗度需求高的许多工件。例如可用于清洗挂钟零件、照相机零件、油咀油泵、汽车发动机零件、精细轴承零件、齿轮、活塞环、铣刀、锯片、宝石、注器及各种光学镜头号；还能够用于清洗印制板、半导体

晶片及器材、显象管内的精细零件、磁性元件、硅片、陶瓷晶片、插头座、焊片、电极引线等电子类产品。一种物件的清洗能够依据其尘垢的性质，选用机械物理力清洗的办法或化学力清洗的办法，还能够用各种组合办法来进行清洗。

如果用自来水或清水为清洗液的超声波清洗属物理力的清洗，若在清洗液中增加一些洗刷剂，则归于组合清洗，非标高压喷淋清洗机生产厂家，对不一样的清洗目标选用不一样的洗刷剂，更具有显著的清洗作用。

超声波清洗机出现无规律的报警故障

1.清洗机概述

清洗机分为三种，通常分为中间清洗机、CMM清洗机以及终清洗机。而在下文会着重分析发动机缸体缸盖的终清洗机的相关功能以及作用。

2.缸体缸盖终清洗机各个工位的功能及作用

2.1浪涌清洗工位

工件通过机动滚道进入到本工位的浪涌水箱中，有到位装置被设置在输送装置上，对工件的是否到位进行检测，同时发令，停止滚道的输送，关闭浪涌水箱的插门。有浪涌储水箱被配备在这个工位当中，打开浪涌清洗泵电磁阀之后，供水到浪涌水箱内，在供水工作完毕之后减速机驱动鼓轮回转装置就会旋转工件270度，固定搅水喷嘴就会喷水，通过胶水喷嘴以及工件旋转的搅水，就会让水紊流和翻腾，就可以利用涮洗功能对工件的内表面以及水道腔进行清洗；在完成清洗之后，将排水插门打开，进行防水，对工件不断进行倒水操作，全自动高压喷淋清洗机厂家，这样就能够让下一个工位的吹干工作更加方便的进行，然后打开出料插门，输送工件到下一个工位上。

2.2升降清洗工位

在工件完成浪涌清洗工位的清洗之后，就会进入到升降清洗工位当中，到位检测开关检测到工件之后就会停止滚道，同时伸出止回器，根据PLC的指令让喷嘴和水箱进行有规律的升降运动，清洗工件三面的表面和孔隙。为了让清洗效果能够得到保证，水箱会不断的上升和下降来进行清洗的工作。在这样的循环过几次之后，就会停止水箱的上升。

郑州高压喷淋清洗机-通海机械现货供应由济南通海机械设备有限公司提供。济南通海机械设备有限公司（www.jntonghai.com）有实力，信誉好，在山东 济南 的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进济南通海机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sysqxj.cn）还是从事小型实验室超声波清洗机，小型智能清洗机，实验室清洗机的厂家，欢迎来电咨询。