

威海工业用超声波清洗机 济南通海机械

产品名称	威海工业用超声波清洗机 济南通海机械
公司名称	济南通海机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区盘龙山工业园
联系电话	13306446591

产品详情

为超声清洗准备器械

使用超声清洗机时，正确的预清洗和器械的放置对于有效的清洗是非常重要的。

对于手工清洗，应遵循以下步骤：

- (1) 松开螺丝和螺帽，或在清洗前根据厂商使用说明拆卸器械。
- (2) 应使用冷水冲洗污染的器械，去除污染物，预防蛋白质凝固在器械上。
- (3) 手工清洗时，遵循厂商使用说明仔细地清洗。所有管腔都应仔细地刷洗和冲洗。未正确清洗的器械会影响空化过程。
- (4) 冲洗并检查器械表面是否有残留污染物。

准备超声清洗设备

超声清洗机可能有一个或多个清洗槽。单腔清洗机可能只有一个清洗模式，或者可以在一个清洗槽内进行清洗、漂洗和干燥。多清洗槽设备可能有两个或三个独立的槽，每个槽进行不同的功能。必须按照厂商使用说明来正确地准备设备。在使用超声设备之前，必须采取以下步骤：

- (1) 每次使用前检查清洗机和电源线是否损坏。如果注意到有损坏，请停止使用，维修之后方能再次使用。
- (2) 检查清洗剂的量，确保整个轮班期间有足够的清洗剂。用于超声清洗机的清洗剂应得到批准，且应低泡、易漂洗、无毒、无非磨损，是可生物降解的。

(3) 清洗槽应至少每天彻底清洗、消毒、冲洗和烘干。根据器械的污染程度和/或清洗溶液是否污染，应更频繁地进行清洗槽维护。严重污染的溶液可能会抑制超声清洗过程的有效性，这将要求更频繁地更换溶液（包括每次使用后）。

(4) 在清洗槽中放满水添加经批准的清洗剂。如果必须人工添加清洗剂，请确保适量（混合过多或过少都会影响清洗过程）。

(5) 超声槽排气。将一个经批准的空金属网篮放入舱内，按照厂商使用说明运行周期。排气作用会将去除溶液中影响清洗过程的空气和气体。每次更换溶液后都应进行排气过程。注意:新型号的超声清洗机可以自动给溶液排气。在排气后，设备即可直接使用。

(6) 每次周期后应检查清洁溶液。如果发现污染物，则应在后续使用前将清洗槽完全排干，清洁，重新装水和排气。

(7) 测试超声的有效性。应每周是每天测试设备的有效性。有几种市售产品可以通过测试空化作用和清洗槽的清洁能力来测试超声清洗机。确保按照厂商使用说明放置所有测试材料。所有的测试结果都应仔细记录。任何失败的测试都应立即报告，工业用超声波清洗机厂家，并且停止使用，威海工业用超声波清洗机，直到完成适当的修理。

使用超声波清洗机，时间长了会出现故障，工业用超声波清洗机哪家好，这是非常正常的现象，遇到这些问题就必须要及时的进行处理，但有些人在面对各种情况的时候，却又弄不清楚，我们要如何来处理各个方面的故障？有哪些比较适合的方法？认真的做好各个方面的了解，正确的去处理各种故障，然后才能够更好的应用。

及时的发现设备的情况

平时对超声波清洗机进行使用，大家应该有正确的方法，及时的发现设备出现的故障。设备工作的时候，作为操作人员，也应该认真的观察设备具体的情况，工业用超声波清洗机定做，如果发现其中存在着其他的问题，我们就必须要积极的去进行处理，这样才能够避免后续存在更严重的问题，或者是造成设备更大的损坏。

停止设备进行检查

发现设备出现故障之后，我们就应该立即停止设备，并且能够做好检查。设备出现故障之后不能够就放任不管，我们能够及时的去检查设备的这些问题，才可以发现具体的情况都是怎么样的，所以大家平时在应用设备的过程中出现故障就要及时的检查，否则问题会变得更加严重。

找到专业人员维修

如果你只知道如何操作设备，对内在的维修并不清楚，发现超声波清洗机出现故障，我们就必须要及时的联系专业的人员，让他们来检查设备的情况，同时做好相应问题的处理。对设备进行维修的时候，我们能够找到更专业的方法，维修的工作才能做的更到位，同时也可以有效的去减少一些其他方面的问题。

威海工业用超声波清洗机-济南通海机械(推荐商家)由济南通海机械设备有限公司提供。济南通海机械设备有限公司(www.jntonghai.com)是一家从事“超声波清洗机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通海机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使济南通海机械在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.plqxj.cn)还是从事喷淋清洗机，旋转喷淋清洗设备，旋转高压喷淋清洗机的厂家，欢迎来电咨询。

