

# 橡胶密封圈报价 南平橡胶密封圈 无锡沃尔顶密封

产品名称	橡胶密封圈报价 南平橡胶密封圈 无锡沃尔顶密封
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

## 产品详情

橡胶O型圈模压制品在硫化时，胶料会很快充满整个模腔，因为填充的胶料需要一定的过盈量，这些多余的胶料就会沿着分模面流出，造成内外径不同厚度的胶边。

由于橡胶O型圈是需要严格控制质量和外观的，橡胶密封圈牌子，因为其功能为密封，小小的胶边就有可能影响到整个密封性能，所以硫化后的成品还需要进行修边加工，橡胶密封圈价格，要对这些多余的胶边进行去除工作，这个过程就叫做修边。但是一般来说尺寸规格越小，构型越复杂，难度越高，费时耗工越多。

### 氟硅橡胶

氟硅种橡胶结合了硅橡胶和氟素橡胶的优点，能抵抗含氧化合物、含氟溶剂及含芳香烃溶剂的侵蚀，耐油、耐燃料油、耐溶剂的性能较好。一般用于军事和航空航天领域的O型密封圈，在刹车油及酮类物质中不建议选用。

### 丁基橡胶

耐热性和气密性好，南平橡胶密封圈，能够抵抗阳光、极性溶剂和臭氧的侵害，绝缘性也比较好的，能够暴露在氧化物或者动植物油中，一般应用在真空设备和耐化学药品中的O型密封圈，不能与石油、芳烃或者煤油一起使用。

O型密封圈是目前较常用的密封圈之一，由于所使用的工作情况不同，对密封圈的要求大多也都不一样，所以就出现了很多类型的密封圈，那么O型密封圈常见的材质有哪些呢？一般什么情况下适用呢？

常见密封圈材质有氢化丁橡胶、丁橡胶、硅橡胶、氟素橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶等。

## 1、氢化丁橡胶

具有良好的耐腐蚀性、抗压缩性与抗撕裂性，还能够抵抗臭氧、阳光和油污的侵害，适用于汽车发动机、洗涤机械和新型环制冷系统中的O型密封圈，但是在酯类、醇类以及芳香族的溶剂中是不可以使用的。

橡胶密封圈报价-南平橡胶密封圈-无锡沃尔顶密封由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司（[www.wxotp.com](http://www.wxotp.com)）是江苏无锡工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡沃尔顶密封领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡沃尔顶密封更加美好的未来。