

rollway美国滚子轴承授权经销商 艾尔孚德

产品名称	rollway美国滚子轴承授权经销商 艾尔孚德
公司名称	四川艾尔孚德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力机电城A区8栋127号
联系电话	13402889988

产品详情

rollway单列深沟球轴承尺寸符合ISO15-2008标准

单列深沟球轴承是一种常用的滚动轴承，rollway美国滚子轴承授权经销商，由于内外圈滚道半径仅比球的直径略大一点，这样既能承受径向载荷，也有较高的双向轴向载荷承载能力。能适用于高速场合，rollway美国滚子轴承怎么样，可提供带防尘盖和密封圈的轴承，如后缀ZZ为带防尘盖型轴承，后缀2RS为密封型轴

承。带防尘盖的轴承在内圈与防尘盖之间有一个旋转间隙，对于密封轴承，由合成橡胶做成的密封圈与内圈接触。深沟球轴承还可在一侧或两侧带有金属防尘盖（Z，ZZ）或接触式密封圈（RS，2RS）。配有金属防尘盖或密封圈的轴承已预填充适量的允许工作范围在-30°C至+120°C的锂基润滑脂，可终身润滑并无需维护。

一般为两片冲压钢保持架。对于高速场合使用机削黄铜保持架和增强塑料尼龙保持架，塑料尼龙保持架工作温度有限，为120°C。

深沟球轴承外圈带有止动槽（N）和止动环（R），可将其轴向定位在轴承座中，并节省空间。带有这种配置的轴承以NR为后缀。

带有EMQ后置的轴承是专为电动马达设计的。该轴承经过特殊设计以降低震动和噪音。

艾尔孚德——轴承解决方案专家充足的产品库存和的物流管理，让您的设备实现“无忧运转”！

rollway轴承极限转速

球和滚子轴承的高转速取决于许多因素，包括轴承大小和设计、润滑剂类型（润滑脂或润滑油）、保持架类型和轴承安装游隙等。

如果减少引起不平衡力的径向跳动，就能获得更高的转速，如机床主轴上高精密承的应用。减轻保持架的重量，如使用轻合金或尼龙。内圈或外圈引导的保持架比滚子引导的保持架能应用于更高的转速。

挡边表面需特别研磨;滑动表面需润滑维护。更大的载荷会影响转速，同时也影响基本额定寿命L10h 75000小时。

艾尔孚德——轴承解决方案专家充足的产品库存和的物流管理，让您的设备实现“无忧运转”！

ROLLWAY轴承带有淬透轴承钢滚道，外滚道处有注油孔。还提供“耳轴风格”滚子以及不可分离式钢制保持架（保持架）。这一轴承设计非常适合高径向负载、低速的应用。Rollway轴颈轴承提供元件或组装成品。产品符合行业要求并遵照Rollway质量认证标准生产。这些轴承提供多种规格和配置，rollway美国滚子轴承，可满足客户的不同偏好。

精密磨削滚道和滚子

座圈和滚子采用质量认证轴承钢制造，rollway美国滚子轴承雷勃公司，并经过Rc 58硬化处理。

滚子组装成品

滚子组装成品两端磨平，带有重型内置保持架，在冲压钢端板之间牢固地固定着钢制撑杆。

注油孔

所有外圈均在外侧滚道上设有注油孔，以方便润滑。

rollway美国滚子轴承授权经销商-艾尔孚德由四川艾尔孚德贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。四川艾尔孚德贸易有限公司（www.aifold.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!