宏宾螺旋风管 螺旋风管加工安装 安丘螺旋风管

产品名称	宏宾螺旋风管 螺旋风管加工安装 安丘螺旋风管
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:高密市宏宾铁业有限公司

螺旋风管的产品构造比较

- 1.普通的铁皮矩形风管和超级风管需花费人工制作,椭圆风管全自动机械加工。
- 2.超级风管接缝连接处需打上密封胶、时间一长,容易脱落,使用寿命短。椭圆风管一次成形,安丘螺旋风管,机械绞制而成的接缝强度极大,气密度高。
- 3.超级风管和矩形风管其强度和耐风压不够,断而过大的风管,还需增加加强筋,螺旋风管厂家,这样会引起共震,产生噪音。椭圆管结构强度高、刚性好、无需加强筋,避免二次噪音的产生。
- 4.椭圆风管现场安装方便,工作中无需投入大量的人力和物力,比一般风管提高工效5-10倍。

螺旋风管厂家的优势

螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点,使管件结合部的泄漏减少到s低程度,典型的螺旋风管长度是3~6m,螺旋风管加工安装,而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m;且连接两个螺旋风管只需一个管接件,而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。

不增加任何压降的情况下,相同的安装空间内直径为200mm的圆形管道可取代250 x 150mm的矩形管道。在不增加额外安装空间的前提下,数条平行的圆形管道可取代扁平矩形管道。考虑了所有的因素,在绝大多数情况下,圆形管道所占用的空间都要少于矩形管道。对同样的压力特性,数条圆形管道的安装空间常常与一条矩形管道的的安装空间相同或更少。许多矩形管道系统安装时需要4螺栓系统,因而在管道的各个方向增加40~80mm。

精密的咬口成型工艺:进口设备所采用的模具均为特种钢材结构,即使使用了三五年,其压制模具的表面仍保持不变,使得镀锌钢板的表面不受损伤,大大的延长了风管的使用寿命,同时接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好。

安全密封圈防漏系统:精巧的螺旋压制楞筋工艺使螺旋风管具有承受压力的s佳强度,增加螺旋型楞筋后,咬口潜缝厚度是管体的四倍,螺旋风管加工视频,管道的刚性非常大,显示出坚固的优越性,能承受s大的压力负荷而无损变形,用材厚度可减小15%,降低成本。

相同截面积时,长宽比为1:3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%,用材省;同理而言,由于螺旋风管周长短,保温用材也可相应减少。

选择安装螺旋风管都能带来哪些便利

螺旋风管作为风管界的新星,受到了许多消费者的追捧。那么,是什么原因让螺旋风管受到了大量用户 的青睐呢?

用于屋顶没有承重能力的场所也能适合

与此同时,系统以及其色彩完全进行了个性化设计与订制。就螺旋风管本身的重量上比较轻。就屋顶本身的负重上其实也就是能忽略进行不计,且其系统本身来讲的话,也就是会由特殊纤维织成,重量上非常轻。大概也就是为传统金属风系统的1/40,尤其适合用于屋顶没有承重能力的场所。

宏宾螺旋风管(图)-螺旋风管加工安装-安丘螺旋风管由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司(www.hongbintieye.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。宏宾铁业——您可信赖的朋友,公司地址:高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市),联系人:栾经理。同时本公司(www.3.hongbintieye.com)还是从事白铁加工,白铁风管,风管加工的厂家,欢迎来电咨询。