

高粘沥青改性剂价格 高粘沥青改性剂 利德凯威筑路材料公司

产品名称	高粘沥青改性剂价格 高粘沥青改性剂 利德凯威筑路材料公司
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

改性沥青混合料宜采用间歇式拌合设备生产

改性沥青混合料宜采用间歇式拌合设备生产，这种设备除尘系统完整，能达到环保要求；给料仓数量较多，能满足配合比设计配料要求；且具有添加纤维等外掺料的装置。改性沥青混合料拌合时间根据具体情况经试拌确定，以沥青均匀包裹集料为度。间歇式拌合机每盘的生产周期不宜少于45s（其中干拌时间不少于5~10s）。改性沥青混合料的拌合时间应适当延长。

沥青与改性沥青两者的成本不同。因为改性沥青是在沥青的基础上通过特定工艺生产而成，所以成本高于沥青。而且两者的性能及适用范围不同。相对于沥青，改性沥青，是以优异道路沥青为基础，添加一定量的弹性体SBS聚合物，通过特定的生产工艺，生产出高低温性能更优良的石油沥青，高粘沥青改性剂价格，不但保留了沥青的性质，高粘沥青改性剂，而且融入了弹性体的性能，大幅度拓宽了产品的使用温度，是高速公路、机场跑道理想的路面材料。

我们的改性沥青的特点是高温、低温性能都好，高粘沥青改性剂批发商，并有良好的弹性恢复性能，采用软化点、5 低温延度、回弹率作为主要指标，高粘沥青改性剂制造商，适用于在各种气候条件下使用。改性沥青的分级及感温性要求说明是：

改性沥青的技术指标以改性沥青的针入度作为分级的主要依据，其性能以改性后沥青感温性的改善程度，即针入度指数PI的变化为关键性评价指标。一般的非改性沥青的PI值基本上不超过-1.0，改性后要求PI大于-1.0。标准中规定了各种改性沥青不同等级的PI值的要求。从改善温度敏感性的要求出发，改性后希望在沥青软化点提高的同时，针入度不要降低太多。在国外的标准中，聚合物改性沥青的感温性通常采用不同温度的针入度及粘度表示，但低温针入度与疲劳开裂有关。

高粘沥青改性剂价格-高粘沥青改性剂-利德凯威筑路材料公司由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。“筑路材料”就选天津利德凯威筑路材料有限公司（www.tjldkw.com），公司位于：天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处），多年来，利德凯威坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。利德凯威期待成为您的长期合作伙伴！