

后浇带止水钢板 陕西鑫誉同创 宝鸡止水钢板

产品名称	后浇带止水钢板 陕西鑫誉同创 宝鸡止水钢板
公司名称	陕西鑫誉同创工程物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市北辰大道吉祥机电市场副一排22-24号
联系电话	13689287658

产品详情

镀锌止水钢板施工如何确保质量

为确保镀锌止水钢板施工质量，在施工过程中，要遵循以下原则：

- 1、材料进场须有产品合格证（或材质检验报告），加盖公章的营业执照复印件及材质复验报告。
- 2、材料在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触，成品勿重压。
- 3、施工人员应严格检验材料规格、外观有无缺陷。
- 4、由具有专业防水资质的企业施工，操作人员持证上岗，由有经验的施工人员操作。
- 5、在定位镀锌止水钢板时，一定要使其保持平展，不能让其翻转、扭结，如发现有不展现象，应及时调整。
- 6、镀锌止水钢板粘贴位置准确、牢固，两条并行的镀锌止水钢板接槎应错开3m以上。
- 7、镀锌止水钢板上浇筑混凝土振捣密实，使其与混凝土结合良好。
- 8、浇筑混凝土前将镀锌止水钢板槽内杂物清理干净，并用净水冲洗，确保镀锌止水钢板槽内无附着物。混凝土浇筑后应及时清理另外一半镀锌止水钢板内的水泥浆，并用水冲净，否则会产生隔离层，失去止水作用。

止水钢板使用时的优缺点

建筑施工中，由于施工缝而引发的施工质量问题主要是施工缝位置留设不当。施工缝留设时没有按照规范要求设置在受力较小处，对施工缝的处理不妥。

这是施工缝引发的主要和较常见的施工质量问题，在支模和绑扎钢筋过程中，锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除掉，浇筑上层混凝土后，在新旧混凝土之间形成夹层，混凝土面没有凿毛，残渣没有冲洗干净，后浇带止水钢板，使新旧混凝土结合不牢，施工缝没有安装止水钢板，混凝土墙体单薄，钢筋过密，振捣困难，混凝土不密实，没有采用补偿收缩混凝土，宝鸡止水钢板，造成接茬部位产生收缩裂缝，施工缝的接缝形式选取不当。

镀锌止水钢板浇筑上层混凝土时，没有先在施工缝处铺一层水泥砂浆，蝴蝶扣上下层混凝土不能牢固黏结，设置施工缝应该严格按照规范规定，认真对待，避免位置不当或处理不好而引发质量事故，以确保结构及使用寿命，对于单向板，施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置，止水钢板安装，有主次梁的楼板，宜顺着次梁方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度中间1/3的范围内，也可留在纵横墙的交接处。

镀锌止水钢板在使用时的优缺点：

- 1、止水钢板优点不如止水橡胶，一个明显的缺点就是易生锈，后期处理麻烦，所以尽可能采用止水橡胶施工；
- 2、原材料问题，止水钢板不是成品，是由三块规格不一样的钢板焊接而成，但施工单位一般都是买专业厂家加工制作好的成品，但焊接质量及原材料质量直接影响止水效果；
- 3、安装方向问题，无论是水平止水钢板还是竖向止水钢板，止水钢板价格，一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面；
- 4、止水钢板一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处，暴露在外周期长，要做好防护处理，比如说涂刷防锈漆等措施。

止水钢板又称钢板止水带，是重要的止水带类型，属于金属板止水带，分为：普通钢板止水带、镀锌钢板止水带，常用的金属板止水带还有不锈钢板止水带，铜板止水带。

钢板止水带简介：

箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇筑的，下次再浇筑墙板混凝土时，就有一条施工冷缝，当这条缝的位置在地下水水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置钢板止水带。

钢板止水带的作用：

钢板止水带作用是可改变水的渗透路径，延长水的渗透路线。施工中应注意钢板腻子橡胶止水带的规格、尺寸、形状符合设计要求。为便于操作一般每段加工成 2m，施工搭接时应注意焊缝应焊好，转角处应处理合理，安好的钢板止水带应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。中埋式钢板止水带应顺直不得扭曲。水平缝使用钢板止水带应慎重。

后浇带止水钢板-陕西鑫誉同创-宝鸡止水钢板由陕西鑫誉同创工程物资有限公司提供。陕西鑫誉同创工程物资有限公司（www.xinyu7687.com）是一家从事“爬架网,防尘网,迷彩网,伪装网,建筑模板,镜面板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“陕西鑫誉同创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使陕西鑫誉同创在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！