

冷库保温板代理 固诺建材 冷库保温板

产品名称	冷库保温板代理 固诺建材 冷库保温板
公司名称	广州市固诺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区迎宾路五洲城商务中心B座413
联系电话	18024096577 18024096577

产品详情

冷藏车专用挤塑板

2.混凝土加气块

混凝土加气块是一种质轻多头空头的建筑装饰材料，它是以混凝土、石灰粉、粉煤灰、煤灰、砂、发气原材料等为原材料，经研磨、调料、绕注、激光切割、蒸压保养和洗磨等工艺流程而做成的。以其经发气后产品内部带有很多匀称而细微的出气孔，故称混凝土加气块。

特性：重量较轻〔孔隙度达70%-80%，冷库保温板代理，体积密度一般为400-705kg/m³等于实芯黏土砖的1/3，水泥混凝土的1/5〕，冷库保温板，隔热保温特性好，优良的防火特性，经久不散有害物质，具备可工艺性能，优良的吸音特性，原材料来源于广、生产制造、生产制造能耗低。

适用范围：关键用以工程建筑中的轻质砖、轻质墙、隔音降噪砖、隔音性砖隔艇和环保节能砖

欧文斯科宁冷库专用挤塑板

4、降噪隔音性能好：水泥发泡保温隔热板的降噪隔音性能是一般混凝土的5-8倍，冷库保温板工厂，充足解决了定居室内空间的隔音降噪难题；

5、耐热特性好：水泥发泡保温隔热板可用的温度可做到400 之上；

6、环境保护特性好：无毒性没害，而有机化学保温隔热材料和陶料颗粒物等有机化学保温材料在高温时候释放出来有害气体；

7、工程施工速度更快：每个班可工程施工1000-3000平米，节省工程施工施工期。

一、b无机物汽泡状保温隔热材料

1.膨胀珍珠岩板以及产品

膨胀珍珠岩板是陶料锻烧而得，呈蜂窝状粘状的乳白色或灰白颗粒物，是一种的保温隔热材料。

特性：相对密度小，传热系数低，冷库保温板价格，酸类平稳，应用温度范围宽，吸潮工作能力小，无毒性无气味，不浸蚀，不点燃，隔音和工程施工便捷。

适用范围：工程建设中膨胀珍珠岩板盘料关键作为添充原材料、现浇板混凝土陶料隔热保温、隔热板，涂刷原材料及其耐火混凝土层面，其产品普遍用以较低环境湿度的热管路、热机器设备以及他工业管道机器设备和公共建筑的隔热保温隔热，及其工业生产与工业建筑维护保养构造的隔热保温、隔热保温、吸音。

冷库保温板代理-固诺建材-冷库保温板由广州市固诺建材有限公司

提供。行路致远，砥砺前行。广州市固诺建材有限公司（www.gzgunuo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔音、吸声材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!