

中丹视频监控报价单 超市监控视频 宜春视频监控

产品名称	中丹视频监控报价单 超市监控视频 宜春视频监控
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

安装监控摄像头的要点

首先是监控摄像头的质量、以及性能。如果你有什么需求的可以找永旭安防监控安装公司为你策越规划出你需求的摄像头。

其次是线材的选用。对于线材建议选用品牌的。还有就是在布线拉线的时候，要小心均匀，有时候线卡住的时候，不要太用力。以防把线拉伤，(线材的磨损对摄像头图像的效果也是有影响的)当线路比较长的时候用视频线去连接监控摄像头有时候也会影响视频信号，所以当线路超过300多米的，也可以选用超五类的网线去连接监控摄像头。(用网线连接的，主机和摄像头两端就得接上一个视像通或双接头)，还有一点就是摄像头连接到电脑的效果往往没有连接到监视器的效果好!如果是连接到电脑上的，那对于视频采集卡还有电脑显卡的质量。这些方面对监控摄像头的图像效果都是有影响的。

监控系统安装要注意哪些问题

- 1)监控摄像机用输电线，超市监控视频，其额定电流应超过路线的工作频率；输电线的绝缘层应合乎路线的安装方法和铺设的自然环境标准。输电线的截面积还应考虑供电系统和机械强度的要求。
- 2)布线时要尽量减少输电线有接头。除开非用接头不能的，监控摄像头其接头务必选用过线或电焊焊接，输电线联接和支系处不可受机械设备力的功效。空在管外的输电线，在一切状况下都不可以有接头，必需时尽量将接头放到接线端子摄像头接线上。
- 3)布线在房屋建筑内安装要维持水准或竖直。布线需加防水套管维护(塑胶或铁自来水管，按房间内管路

的技术标准选装)，吊顶天花板布线能用金属波纹管，但需固定不动妥当美观大方。

4)电源线不可以与功率电力线平行面，更不可以穿在相同管外。若因自然环境限制，要平行面布线，则要杜绝50cm左右。

5)警报控制柜的交流电应独立布线，视频监控系统价格，监控摄像头不可以与电源线和底压直流稳压电源线穿在相同管外，沟通交流电源插头的安装应合乎电气安装规范。

6)警报控制柜到吊顶天花板的布线要求加套管理方法入墙里或用铁自来水管多方面维护，以提升防盗系统的防毁坏特性。监控摄像头房间内管路的技术标准。

7)线管布线有明配和暗配二种。监控摄像头明管路要求横平竖直、齐整美观大方。暗管路要求管道短，厂区视频监控，通畅、弯管少。

监控系统该如何进行维护保养呢？

对易老化监控设备进行定期的检查，对老化设备进行更换，维修，保证监控设备正常运行；按约定时间每月对监控设备进行除尘、清理，对摄像机、防护罩等进行除尘，用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，确保机器正常运行。对监控系统的各个部分设备进行维保，查找监控系统传输线路才质量，排除隐患故障；对长时间工作的监控设备进行定期护理，如硬盘录像机，由于工作时间长容易厂商热量，如若电风扇有故障，会影响排热，因此要进行维护，以免耽误监控主机的正常运行；合理安排监控中心的网络需求，定期对监控系统的网络性能进行检测，保证其连通性、稳定性、及宽带的利用率等，合理规划好网络，对异常情况进行相关处理。监控系统出现故障需要更换部分零件，可向维保公司直接购买，宜春视频监控，及时更换老化的，出故障的零部件，也是维护保养重要的一部分。

中丹视频监控报价单(图)-超市监控视频-宜春视频监控由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司(www.jxzbtwy.com)在集成监控系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中丹科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。