

沙比克PPSU价格 翘冠工程塑料

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 沙比克PPSU价格 翘冠工程塑料 |
| 公司名称 | 东莞市翘冠工程塑料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇塑胶原料市场四期04栋20号 |
| 联系电话 | 13802377223 |

产品详情

PPSU广泛用途：

聚砜已通过美国医药、食品领域的有关规范，可代替不锈钢制品。由于聚砜耐蒸气、耐水解、无毒、耐高温蒸气消毒、高透明、尺寸稳定性好等特点，可用作手术工具盘、喷雾器、流体控制器、心脏阀、起搏器、防毒面具、牙托等。

适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、仪器仪表零件及医疗器械零件，聚芳砜适于制作低温工作零件。

PPSU塑料在高于400℃时开始降解，气体达到可燃浓度的程度取决于加热和通风条件，在PPSU塑料燃烧的过程中形成的主要物质是二氧化碳、水和、取决于氧气的可利用度，形成和未燃烧的初级分解产物如苯酚和芳香硫磺，在移动火源之后火焰熄灭，沙比克PPSU价格，甚至没有任何多余的延迟火焰。

美国苏威PPSU--PPSU塑料的短期耐受温度高达220℃，长期可达180℃，可承受170至180℃的油温环境，尺寸稳定性良好，能够耐热水及冷冻剂、耐燃油、耐氟性等优越的综合特点，凭借这种出色的特性，PPSU可用于生产技术和高承受负荷的制品，更成为替代金属、陶瓷和硬质聚合物的首先材料。

在国际法规中，美国对该产品的核心提示：聚亚苯基砜树脂由对聚苯硫与过乙酸反应制得的基本树脂组成。用于制备聚亚苯基砜的对聚苯硫是由硫化钠和对二氯苯反应制得。本聚亚苯基砜树脂的数均分子质量为5000道尔顿。添加的辅料为170至189各部分中规定允许使用的物质，一般公认为在食品中是安全的物质，在已公布的法规和规定文件中允许使用的物质。该聚合物的玻璃化温度为（360±5）℃。

沙比克PPSU价格-翹冠工程塑料由东莞市翹冠工程塑料有限公司提供。东莞市翹冠工程塑料有限公司(www.dgqg888.com) 在工程塑料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，翹冠工程塑料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈先生。