

水泥砂浆 水泥砂浆 河南郑州

产品名称	水泥砂浆 水泥砂浆 河南郑州
公司名称	北京冶建工程裂缝处理中心
价格	7.50/kg
规格参数	品种:水泥砂浆 产地:北京 品牌:工程师
公司地址	北京市海淀区长春 桥路5号
联系电话	18600262690

产品详情

工程师A2耐久性薄层修补料——使混凝土美观均一，消除缺陷和色差

A2为聚合物改性细腻砂浆，用于混凝土表面薄层修复，包括因磨损、冻融、腐蚀等原因产生的蜂窝、麻面、气孔、跑浆、保护层破损、露筋等缺陷。在提高混凝土耐久性的同时，消除比较大的缺陷、色差、污迹，表现混凝土自然的、凝重的、质朴的、洁净的、灰色调的感觉，实现混凝土自然肌理和长久保护的和谐统一。

一、用途：

平色：弥补混凝土色差和缺陷，外观更加均匀和谐；

修补：修补混凝土微细裂纹、气孔、跑砂、蜂窝麻面，呈现光滑表面；

保护：防止酸雨、盐、碳化、冻融等侵蚀破坏，延长混凝土使用寿命；

二、特点

粘结力高：坚韧、密实、耐磨；

阻锈耐久：所含阻锈成份可阻止钢筋锈蚀和冻融破坏，提高耐久性；

健康环保：无毒无味，健康环保，耐水性、耐碱性良好。

三、性能

项目		技术指标
抗压强度 (MPa)	R7	15
	R28	25
抗折强度 (MPa)	R28	6.0
拉伸粘结强度 (MPa)		1.0

四、用法：

材料和工具

A2耐久性薄层修补料 (A2粉)，水

搅拌钻、配料桶、毛刷、抹子

n 施工步骤

1.基层要求：

基层表面应坚固、干净、干燥，不应有起砂、空鼓、裂缝等现象；

界面粘结力要求极高时，可预先涂刷B9永久性界面粘胶。

2.界面处理：

先用B9永久性界面粘胶涂刷一遍基层，20分钟后，进行下一步施工；

如果对粘接力要求不高，也可以用水湿润基层，然后进行下一步。

3.A2的配制：

配料：按水:A2粉=1:3~4（质量比）拌合成腻子状，搅拌均匀无结块；

配好的A2修补料30分钟内用完，随配随用。

4.施工养护

在已涂刷B9界面胶的基层上，刮A2修补料，宜一次刮平压实；遇有气泡时应刺破压紧，表面应密实；

施工完成12小时后，喷水潮湿养护3天即可。

5.注意事项

施工完毕，应及时用水洗手及擦拭工具。

施工温度：宜为10~30℃，室外作业避免在雨天、大风、冰冻时施工

五、包装、用量及储存

包装：A2粉料：25kg/袋

用量：修补厚度1mm时，2 kg/m²

储存：保质期为6个月，存放在5℃以上通风干燥处

详情咨询：赵工18600262690