

交直流试验变压器厂家直销 上海交直流试验变压器 四维恒通

产品名称	交直流试验变压器厂家直销 上海交直流试验变压器 四维恒通
公司名称	武汉四维恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805
联系电话	13385280208

产品详情

充气式交流试验变压器额定使用条件下应满足下列要求：

- 1.周围环境温度：-20-+40摄氏度；
- 2.相对温度小于85%；
- 3.安装地点无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性积尘、污垢及其他性介质的场所；
- 4.充气式交流试验变压器使用时应使其输入电压逐步升高且应在输出端串入足够的保护电阻，切忌高压状态下断合设备。

试验注意1、被试品做试验前，应拆除所有对外连线，并充分放电，主要部位应清除干净，保持干燥，以免损坏被试品及带来试验数值的误差。

2、对于大容量试品（电容器、超长电缆等）试验时应缓慢升压，防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表，必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。

3、试验过程中，应严密监视被试品、微安表及试验装置等，一旦发生闪烁、击穿等现象应立即，切断电源，并查明原因。

主要特点：

8.试验结果声音提醒的功能，交直流试验变压器价格，试验通过或试验失败时，设备会发生不同的提醒声音，试验人员可直接由声音辨认试验的结果。

9.高压试验变压器暂停功能，在自动模式时，此功能可做到在任意点实现升压或的暂停，暂停时间可由试验人员灵活掌握，方便观察试验过程中的现象。

10.自动计时功能。自动模式时，当电压自动上升至设定值时，上海交直流试验变压器，设备自动开始计时，交直流试验变压器厂家，当计时时间到，显示试验结果，设备自动回到零位。

交直流试验变压器厂家直销-上海交直流试验变压器- 四维恒通由武汉四维恒通科技有限公司提供。武汉四维恒通科技有限公司（www.whswht.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。四维恒通——您可信赖的朋友，公司地址：武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805，联系人：袁总。