

芜湖创佳工贸厂 木塑附框 漳州附框

产品名称	芜湖创佳工贸厂 木塑附框 漳州附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

看隔热条= 门窗附框厂家教你正确挑选断桥铝门窗附框！让你少花冤枉钱。

密封隔热重点在“断桥”，隔热条就是断桥窗的“桥”！断桥铝又叫隔热断桥铝，就是将铝合金从中间断开，再用隔热条进行连接，有效地阻止热量的传导。所以隔热条的好坏，直接影响着断桥铝门窗的密封效果。

断桥铝门窗的隔热条必须使用PA66尼龙隔热条，而PVC塑料条发光发亮，但表面并不光滑；真正的尼龙条表面光滑匀称。隔热条一旦变形就会与铝合金型材衔接不严，影响窗户的密封效果，PVC隔热条容易受热胀冷缩的影响而变形；尼龙条特性是坚定、牢固、稳固性更强，不易变形。

门窗附框工艺原理：可取消钢附框安装，使用铝模体系采用外墙全砼结构施工，有效提升窗户位置整体性，提升窗户位置零渗漏质量的目的。支模阶段，铝模加工时在窗户四周位置模板安装三级聚乙烯压板条安装，对窗户位置进行全封闭式模板安装，完成模板安装后通过激光投线仪采用复核模板极差及标高，并检查窗口模板加固和支撑体系，确保模板施工质量。混凝土浇筑阶段，利用振动棒辅助赶浆，对模板表面进行适当振捣，确保混凝土的密实度。

附框施工作业：

1、放线：窗副框安装前应先弹好建筑+100cm水平线，PVC附框，校正门窗洞口位置尺寸及标高是否符合

合设计图纸要求。在顶层处找出窗口边线，木塑附框，用线坠将门窗边线下引，用经纬仪操作。在每层窗口处划标记线，对不直的口边及时处理。副框的前后位置以室内以前的结构控制线为依据按照图纸设计窗的位置经行计算，窗框的构造尺寸应考虑其伸缩缝间隙及墙体饰面材料的厚度。当发现与设计尺寸不相符时应先通知管理人员，处理后方可安装。

2、钢副框缩尺：标准窗、阳台窗钢副框:建筑洞口宽高各减15mm；确定侧面及正面钢副框加工尺寸。

3、钢副框安装位置：根据窗户轴线在所有窗户外口弹出窗户的中线，确定左右位置，木塑附框厂家，根据室内建筑1米线确定附框的上下位置。

4、副框定位安装：先用木楔临时固定副框，漳州附框，之后用塑料膨胀螺栓将副框固定在混凝土墙体上。副框与墙体固定时都应先固定上框，后固定下框。窗框与墙体间缝隙用发泡胶填嵌饱满，待发泡胶膨胀达到强度后，把多余发泡胶铲除。

5、报验程序：

(1) 材料进场时要把各种材料相应批次的检测报告及合格证等报项目部及监理验收

(2) 副框定位完成后在填充发泡胶之前报项目部及监理验收。

(3) 在打完发泡胶之后报项目部及监理验收。

芜湖创佳工贸厂(图)-木塑附框-漳州附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖创佳工贸有限公司（www.cjspdiban.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!