

# 各种型号铝合金塑钢门窗密封毛条

产品名称	各种型号铝合金塑钢门窗密封毛条
公司名称	西安市未央区圣辉塑钢配件经营部
价格	180.00/件
规格参数	材质:塑料 作用:防尘密封 适用范围:门窗
公司地址	未央区环园中路8号院A-28
联系电话	86 029 82053771/82053661 13509185528

## 产品详情

材质	塑料	作用	防尘密封
适用范围	门窗	截面形状	条形
性质	耐腐蚀、耐磨损	品牌	NOK
型号	5*6 6*6 7*6 各种型号	厚度	5-6 ( mm )
样品或现货	现货	是否标准件	标准件

密封毛条 密封性关键看点门间隔不超过5毫米为了保证两门错开合拢,所有的滑动门产品都会有间隔,一般的外置滑轮需要15毫米的间隔,这种间隔影响了滑动门的密封性,受灰尘侵扰机会很多。尽管多数产品都加了毛条,但不同产品所用的毛条的密疏、缝隙的大小差距还是比较大。塑钢门窗是用塑料异型材通过切割,装上加强型钢后焊接,然后再装上密封条、毛条、五金件等附件制作而成的。由于其外观美观、耐腐蚀性强、水密性和隔热性好,维护简便等优点,越来越受到人们的青睐。近年来发展势头极为迅猛,然而发展太快也易使人忽略许多隐藏的问题。平开窗的密封胶条应可以自由更换,因为密封条比窗体的寿命要短;推拉窗扇的密封毛条中间应有固定片,这是推拉窗密封性好坏的关键;在安装过程中,门窗应保持水平垂直;因为推拉的开启方式决定推拉式窗必须留有空隙,而且密封毛条容易磨损,使窗上下间隙变大,而平开式通过手锁点的锁将橡胶密封条封压在框料上,在保证型材刚度的情况下,其缝隙极小,密闭效果要比推拉式提高很多。