

康源钢结构 钢结构工程

产品名称	康源钢结构 钢结构工程
公司名称	湖北康源钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉川马口工业园
联系电话	15871493999

产品详情

舒适性轻钢墙体采用节能体系，具有呼吸功能，可调节室内空气干湿度；屋顶具有通风功能，可以使屋内部上空形成流动的空气间，钢结构工程，保证屋顶内部的通风及散热需求。快捷全部干作业施工，不受环境季节影响。一栋300平方米左右的建筑，只需5个工人30个工作日可以完成从地基到装修的全过程。环保材料可100%回收，真正做到绿色无污染。节能全部采用节能墙体，保温、隔热、隔音效果好，可达到50%的节能标准。

防雷：把雷电引到地面上，防止雷穿金属屋面进入室内。

保温：阻止热量在金属屋面的两侧传递，使室内气温稳定。保温功能通过在金属屋面板下填充保温材料（常用的有玻璃棉、岩棉）实现，保温效果以U值表示，单位是W/M²K。保温性能由以下因素决定：保温棉的原料、密度、厚度；保温棉的湿度，金属屋面板与下层结构的连接方式（要防止“冷桥”现象）；金属屋面板对热辐射的反复能力。

采光：白天通过天窗改善室内照明，节省能源。在金属屋面的特定位置布置采光板或采光玻璃，应考虑天窗的使用寿命与金属屋面板协调，在天窗与金属屋面板的连接处做好防水处理。

美观：金属屋面外表有良好的质感，悦目的颜色。

控制热胀冷缩：控制金属屋面板的收缩位移及方向。确保金属屋面板在温差大的地区不会因热胀冷缩产生的应力而破坏。

防雪崩：在降雪地区的金属屋面上设置挡雪栏杆，防止积雪突然滑落。

防冰柱：防止雨雪在檐口处形成冰柱

湖北康源钢结构有限公司位于湖北省汉川市马口镇汉川高铁站旁合丁公路，是湖北孝感地区一家综合专

业生产及经营全套大跨度钢结构厂房、项目筹划、优化设计、多高层钢结构设计、制作、安装为一体的专业钢结构公司。

- (3) 原有结构构件制作、安装验收记录。
- (4) 原有结构设计计算书。
- (5) 结构或构件破损情况检查报告。
- (6) 现有实际荷载和加固后新增加荷载的数据。

4. 钢结构工程加固的主要方法有：

- (1) 减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等当有成熟经验时，也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构工程，根据损害范围一般分为局部加固和全1面加固。
- (2) 局部加固是对某承载能力不足的杆件或连接节点处进行加固，有增加杆件截面法、减小杆件自由长度法和连接节点加固法。
- (3) 全1面加固是对整体结构进行加固，有不改变结构静力计算图形加固法和改变结构静力计算图形加固法两类。
- (4) 增加或加强支承体系，也是对结构体系加固的有效方法。
- (5) 增加原有构件截面的加固方法是费料费工的方法（但往往是可行的方法）；改变计算简图的方法1有效且多种多样，其费用也大大下降！

康源钢结构(多图)-钢结构工程由湖北康源钢结构有限公司提供。湖北康源钢结构有限公司（www.kygg58.com）有实力，信誉好，在湖北武汉的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进康源钢结构和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.kyggpj.com）还是从事钢结构配件，钢结构配件厂家，钢结构配件价格的厂家，欢迎来电咨询。