

科力达442R系列免棱镜全站仪

产品名称	科力达442R系列免棱镜全站仪
公司名称	宜昌市华中光电测绘仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科力达 型号:KTS-442R 放大倍率:30
公司地址	宜昌市西陵区云集路13号
联系电话	0717-6251090 13997718388

产品详情

品牌	科力达	型号	KTS-442R
放大倍率	30	测角精度	2
测距精度	5+3ppm(无棱镜) 2+2ppm (棱镜)	测程	免棱镜200米 单棱镜5000米

科力达免棱镜全站仪基于稳定的绝对编码全站仪基础上完全自主研发，

成本更低，测程更长，精度更高。廉价的科力达免棱镜全站仪，将大面积普及，

取代红外测距的全站仪，中国从此进入免棱镜时代。

kts-440系列性能特点：电子补偿：电子气泡显示，迅速整平仪器。电子气泡精度达到1秒。防水防尘：卓越防水功能，斜风细雨不须归。防尘功能，可在煤矿等粉尘环境下使用。绝对编码：开机不用初始化，绝无跳数和因掉电而失去数据。测角更稳定、更精确。高速cpu：可进行双精度运算，可以输入11位坐标值。能存储坐标数据十万组。

技术指标：型号kts-442r

最大测量距离单棱镜 5000km免棱镜 300m数字显示 最大：99999999.999，最小：1mm精度
3+2ppm(无棱镜) 2+2ppm(棱镜)测量时间 精测3秒，跟踪1秒气象修正 输入参数自动改正棱镜常数修正 输入参数自动改正角度测量测角方式绝对编码式码盘直径79mm最小读数1" /5" 可选精度2" 探测方式水平盘：对径望远镜成像正像镜筒长度154mm物镜有效孔径望远：45mm测距：50mm放大倍率 30× 视场角 1° 30' 分辨率 3" 最小对焦距离 1m自动垂直补偿器系统 液体电子传感补偿工作范围 ± 3' 精度1" 水准器管水准器 30" /2mm圆水准器 8' /2mm光学对中器成像 正像放大倍率 3× 调焦范围

0.5m ~ 视场角 5° 其它显示类型双面, 6行中文显示电源可充电镍-氢电池电压直流6v连续工作时间
8小时尺寸160mm × 150mm × 330mm重量5.8kg